

## CTRPSU6M

### معرفی محصول

تابلو 70×125 شش منبع تغذیه مناسب مرغ مادر



### جدول اطلاعات فنی

|                                        |                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نام تجهیز:                             | تابلو 70×125 شش منبع تغذیه مناسب مرغ مادر            |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | CTRPSU6M                                             |
| نوع نصب:                               | دیواری روکار                                         |
| کاربرد:                                | سالن های پرندگان و طیور                              |
| ملاحظات کاربرد:                        | مناسب فقط برای فضای داخلی                            |
| کلاس عایقی:                            | Class I                                              |
| حداقل دمای محیطی کارکرد:               | -20°C                                                |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی ولتاژ ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Dimmable (0-10V)                                     |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                            |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~264 VAC                                          |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                             |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم افشان PVC                                        |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 1-1.5-2.5                                            |
| جنس ترمینال:                           | پلی آمید                                             |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلی آمیدی                                       |
| سایز گلند:                             | PG21                                                 |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                       |
| ابعاد (میلیمتر):                       | 700*1250 *206                                        |