

CTRPSU8M

معرفی محصول

تابلو 70×125 هشت منبع تغذیه مناسب مرغ مادر



جدول اطلاعات فنی

نام تجهیز:	تابلو 70×125 هشت منبع تغذیه مناسب مرغ مادر
کد کاتالوگ / کد محصول:	CTRPSU8M
نوع نصب:	دیواری روکار
کاربرد:	سالن های پرندگان و طیور
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی ولتاژ ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (0-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~264 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	1-1.5-2.5
جنس ترمینال:	پلی آمید
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG21
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
ابعاد (میلیمتر):	700*1250 *206