M550RCPSLED2840-W

استريلوكس - چراغ توكار 38 وات 4800 لومن LED با دماي رنگ نور 4000 كلوين، صفحه اكريليك شيري ساتن و شيشه شفاف براي اتاق تميز (دسترسي از پايين)



معرفی محصول

چراغ استريلوكس LED با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای نصب در فضای اتاق‌های تمیز cleanroom مناسب برای نصب در سقف های کاذب یکپارچه عرضه می گردد. بدنه محکم و درجه حفاظت بالا (IP65) از ویژگی‌های این چراغ ها است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	استريلوكس
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M550RCPSLED2840-W
نوع نصب:	سقفي توكار - ساندويچ پنل
كاربرد:	اتاق تميز، صنعتي
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	6
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	4800
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	126
درجه حفاظت:	IP65
كلاس عايقي:	Class I
كلاس اتاق تميز:	ISO 1(ISO 14644)
بالاست/درايور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M550RCPSLED2840-W

استريلوكس - چراغ توكار 38 وات 4800 لومن LED با دماي رنگ نور 4000 كلوين، صفحه اكريليك شيري ساتن و شيشه شفاف براي اتاق تميز (دسترسي از پايين)

ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
قابليت لوپينگ:	دارد
جنس بدنه:	ورق آهني
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر
پخش نور:	باز يكنواخت
جنس نوار آببندي:	EPDM
ويژگي نوار آببندي:	حفاظت در برابر غبار و تأمين آببندي
جنس بست نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
ويژگی بست نصب:	سيستم چرخشی برای نصب در سقف هايی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	جنس ديفيوزر: ورق پلي استايرن
وزن (كيلوگرم):	10
ابعاد(ميليمتر):	650x650x110
مقاومت مكانيكي:	-

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M550RCPSLED2840-W

استريلوكس - چراغ توكار 38 وات 4800 لومن LED با دماي رنگ نور 4000 كلوين، صفحه اكريليك شيري ساتن و شيشه شفاف براي اتاق تميز (دسترسي از پايين)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	17.6	19.0	17.9	19.2	19.4	17.5	18.9	17.8	19.1	19.3
	3H	19.2	20.4	19.5	20.7	21.0	19.1	20.3	19.4	20.6	20.9
	4H	19.9	21.0	20.2	21.3	21.6	19.8	20.9	20.1	21.2	21.5
	6H	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1	20.2	21.3	20.6	21.6	21.9
	8H	20.6	21.6	21.0	21.9	22.3	20.4	21.4	20.8	21.7	22.1
	12H	20.7	21.7	21.1	22.0	22.4	20.5	21.5	20.9	21.8	22.1
4H	2H	18.3	19.4	18.6	19.7	20.0	18.2	19.4	18.6	19.7	19.9
	3H	20.1	21.1	20.5	21.4	21.7	20.0	21.0	20.4	21.3	21.6
	4H	20.9	21.8	21.3	22.1	22.5	20.8	21.6	21.2	22.0	22.4
	6H	21.5	22.3	22.0	22.7	23.1	21.4	22.1	21.8	22.5	22.9
	8H	21.8	22.5	22.2	22.9	23.3	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1
	12H	21.9	22.6	22.4	23.0	23.4	21.7	22.4	22.2	22.8	23.2
8H	4H	21.2	21.9	21.6	22.3	22.7	21.1	21.8	21.5	22.2	22.6
	6H	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4	21.8	22.4	22.3	22.8	23.3
	8H	22.3	22.8	22.8	23.2	23.7	22.1	22.6	22.6	23.1	23.5
	12H	22.5	23.0	23.0	23.4	23.9	22.3	22.7	22.8	23.2	23.7
12H	4H	21.2	21.9	21.7	22.3	22.7	21.1	21.7	21.6	22.2	22.6
	6H	22.0	22.5	22.5	23.0	23.5	21.9	22.4	22.4	22.8	23.3
	8H	22.4	22.8	22.9	23.3	23.8	22.2	22.7	22.7	23.1	23.6

Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 1.5H	+0.2 / -0.3	+0.2 / -0.3
S = 2.0H	+0.4 / -0.6	+0.4 / -0.6
Standard table	BK06	BK06
Correction Summand	5.1	4.9

Corrected Glare Indices referring to 4800lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.