


M440D230LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار



معرفی محصول

چراغ خط نور توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نور بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینفینیتی D
کد کاتالوگ / کد محصول:	M440D230LED2AF-W
نوع نصب:	دیواری توکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	62
شار نوري چراغ (لومن):	7000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	113
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M440D230LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5/2.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
قابلیت تروواپرینگ:	3*2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	7.5
ابعاد (میلیمتر):	2285x85x83
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی، درایور کاهش توان DALI PUSH، دمای رنگ نور 3000K

M440D230LED2AF-W

اینفینیتی D - چراغ خطی اینفینیتی D توکار

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.4	19.7	18.7	19.9	20.2	20.1	21.4	20.4	21.6	21.8	
	3H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.0	21.4	22.6	21.8	22.9	23.1	
	4H	19.6	20.7	20.0	21.0	21.3	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	
	6H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	
	8H	19.8	20.7	20.1	21.1	21.4	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0	
4H	12H	19.8	20.7	20.1	21.0	21.3	22.5	23.4	22.9	23.7	24.1	
	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	
	3H	20.1	21.0	20.5	21.3	21.7	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	
	4H	20.5	21.3	20.9	21.6	22.0	22.5	23.3	22.9	23.6	24.0	
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	
8H	8H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.2	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	
	12H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	23.1	23.7	23.6	24.1	24.6	
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	
	6H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.3	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6	
12H	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	
	6H	21.0	21.4	21.4	21.9	22.3	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4	
	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.6 / -1.5					+1.1 / -1.3					
Standard table		BK03					BK05					
Correction Summand		3.1					6.2					
Corrected Glare Indices referring to 7000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

