

M440D200LED2AF-W

چراغ LED توکار 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید



معرفی محصول

چراغ خط نوری توکار اینفینیتی D با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور خط نوری بدون انقطاعی را برای روشنایی فضای اداری و فروشگاه‌های فراهم می‌آورد. طراحی زیبا، پخش یکنواخت نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M440D200LED2AF-W
نوع نصب:	دیواری توکار، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	گالری‌ها و موزه‌ها، ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، هتل‌ها و مراکز پذیرایی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 60.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	54
شار نوری چراغ (لومن):	6200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترل قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

چراغ LED توکار 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید


ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پروفیل اکریلیکی اکسترودی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیری ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش، مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، بدنه چراغ به رنگ مشکی
سایر مشخصات و ویژگی ها:	عرضه به همراه براکت نصب
وزن (کیلوگرم):	6.5
ابعاد(میلیمتر):	1995x85x83

M440D200LED2AF-W

چراغ LED توکار 54 وات 6200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین و دیفیوزر اکریلیک - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	20	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.5	19.7	18.7	20.0	20.2	20.1	21.4	20.4	21.6	21.8	21.8
	3H	19.4	20.5	19.7	20.8	21.1	21.4	22.6	21.8	22.9	23.1	23.1
	4H	19.7	20.7	20.0	21.0	21.3	22.0	23.0	22.3	23.3	23.6	23.6
	6H	19.8	20.8	20.1	21.1	21.4	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	23.9
	8H	19.8	20.8	20.2	21.1	21.4	22.4	23.4	22.8	23.7	24.0	24.0
4H	12H	19.8	20.7	20.1	21.0	21.4	22.5	23.4	22.8	23.7	24.1	24.1
	2H	19.0	20.1	19.4	20.4	20.7	20.4	21.5	20.7	21.7	22.0	22.0
	3H	20.1	21.0	20.5	21.4	21.7	21.8	22.8	22.2	23.1	23.4	23.4
	4H	20.5	21.3	20.9	21.7	22.0	22.5	23.3	22.8	23.6	24.0	24.0
	6H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	22.9	23.6	23.3	24.0	24.4	24.4
8H	8H	20.7	21.4	21.1	21.8	22.2	23.0	23.7	23.5	24.1	24.5	24.5
	12H	20.7	21.3	21.2	21.7	22.1	23.1	23.7	23.6	24.1	24.5	24.5
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.2	22.9	23.6	24.0	24.0
	6H	20.9	21.5	21.4	21.9	22.4	23.0	23.6	23.5	24.0	24.4	24.4
	8H	21.0	21.5	21.5	21.9	22.4	23.2	23.7	23.7	24.1	24.6	24.6
12H	12H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.3	23.7	23.8	24.2	24.7	24.7
	4H	20.7	21.3	21.1	21.7	22.1	22.5	23.1	22.9	23.5	23.9	23.9
	6H	21.0	21.4	21.4	21.9	22.4	23.0	23.5	23.5	23.9	24.4	24.4
8H	8H	21.0	21.4	21.5	21.9	22.4	23.2	23.6	23.7	24.1	24.6	24.6
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.1 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.6					
S = 2.0H		+0.9 / -1.5					+1.1 / -1.3					
Standard table		BK03					BK05					
Correction Summand		3.1					6.2					
Corrected Glare Indices referring to 6200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

