

راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی (Non-LED)



معرفی محصول

چراغ تونلی راکی با طراحی پیشرفته مازی نور برای نصب در فضای صنعتی مانند موتورخانه‌ها، معادن و تونل‌ها عرضه می‌گردد. بدنه مستحکم، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	راکی
کد کاتالوگ / کد محصول:	M212A1G
نوع نصب:	سقفی روکار، دیواری روکار
کاربرد:	صنعتی
نوع منبع نور:	لامپ LED / لامپ رشته‌ای
توان لامپ (وات):	A: max. 100، A-LED: max. 12
تعداد لامپ / ماژول:	1
منبع نور:	A، A-LED
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
نوع سرپیچ:	E27
جنس سرپیچ:	پرسلین
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلد:	گلد پلی آمیدی
سایز گلد:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری

M212A1G


راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی (Non-LED)

RAL9002	RAL رنگ بدنه:
جنس دیفیوزر / شیشه:	جنس دیفیوزر / شیشه:
جنس دیفیوزر / شیشه:	جنس دیفیوزر / شیشه:
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
پخش نور:	پخش نور:
جنس حفاظ:	جنس حفاظ:
پوشش حفاظ:	پوشش حفاظ:
جنس نوار آبندی:	جنس نوار آبندی:
ویژگی نوار آبندی:	ویژگی نوار آبندی:
نوع بسته بندی:	نوع بسته بندی:
وزن (کیلوگرم):	وزن (کیلوگرم):
ابعاد (میلیمتر):	ابعاد (میلیمتر):
مقاومت مکانیکی:	مقاومت مکانیکی:
سفارشات خاص (روتین آپشن):	گلند فلزی، محفظه ترمینال با ترمینال پنج خانه برای ورود و خروج کابل از سه طرف

M212A1G

راکی - چراغ ضد نم و غبار تونلی راکی (Non-LED)

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

