


M468MLED3V40-W

نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید



معرفی محصول

چراغ نوا ترن روکار با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نوا ترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M468MLED3V40-W
نوع نصب:	سقفی روکار، سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوری چراغ (لومن):	3200
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	119
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	35
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

M468MLED3V40-W


نوا ترن - چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید

حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off, DALI, Push
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، دو خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 4*50، رول پلاک 4
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دراپور کاهش توان DALI PUSH، مجموعه اپتیک برای پخش وال واشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور، دمای رنگ نور CRI80 6500K

M468MLED3V40-W

نواترن - چراغ LED روکار 27 وات 3200 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین، به قطر 9 سانتی متر با ماژول ViVo و رفلکتور M - سفید
 نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.0	18.6	18.2	18.8	19.0	18.0	18.6	18.2	18.8	19.0	
	3H	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	17.8	18.4	18.1	18.7	18.9	
	4H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	
	6H	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	17.7	18.2	18.0	18.5	18.8	
	8H	17.7	18.2	18.0	18.4	18.7	17.7	18.2	18.0	18.4	18.7	
	12H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	
4H	2H	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	17.8	18.3	18.1	18.6	18.8	
	3H	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	17.6	18.1	18.0	18.4	18.7	
	4H	17.6	18.0	17.9	18.3	18.6	17.6	18.0	17.9	18.3	18.6	
	6H	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	17.5	17.8	17.9	18.2	18.6	
	8H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	
	12H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	
8H	4H	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	17.5	17.7	17.9	18.1	18.5	
	6H	17.4	17.6	17.8	18.0	18.4	17.4	17.6	17.8	18.0	18.4	
	8H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	
	12H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	
	4H	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	17.4	17.7	17.8	18.1	18.5	
	6H	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	17.3	17.5	17.8	17.9	18.4	
12H	8H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	
	12H	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	17.3	17.4	17.8	17.9	18.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-0.7										
Summand												-0.7
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

