


نوا ترن - چراغ اسپات لایت نوا ترن ریلی سه فاز



معرفی محصول

چراغ نوا ترن ریلی با طراحی مدرن و زیبا برای محیط فروشگاه‌های و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. پخش هدفمند نور، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	نوا ترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M472MLED3V40-BL
نوع نصب:	ریلی
کاربرد:	فروشگاه‌ها، هایپر مارکت، گالری‌ها و موزه‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	27
شار نوري چراغ (لومن):	3200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	119
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال‌های خروجی):	تک کاناله


نوا ترن - چراغ اسپات لایت نوا ترن ریلی سه فاز

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس دیفیوزر / شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
بخش نور:	درجه 42
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.1
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x140
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دماي رنگ نور 6500K 80CRI، مجموعه اپتیک برای پخش والواشر، دیفیوزر سفید ساتن، مجموعه اپتیک برای حذف هاله نور

نواثرن - چراغ اسپات لایت نواثرن ریلی سه فاز

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	19.2	19.9	19.5	20.1	20.3	19.2	19.9	19.5	20.1	20.3
	3H	19.1	19.7	19.4	19.9	20.2	19.1	19.7	19.4	19.9	20.2
	4H	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1
	6H	19.0	19.5	19.3	19.8	20.0	19.0	19.5	19.3	19.8	20.0
	8H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0
4H	2H	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1	19.0	19.6	19.3	19.8	20.1
	3H	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0	18.9	19.4	19.2	19.7	20.0
	4H	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9	18.8	19.2	19.2	19.6	19.9
	6H	18.8	19.1	19.2	19.5	19.8	18.8	19.1	19.2	19.5	19.8
	8H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8
8H	2H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8
	4H	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8	18.7	19.0	19.1	19.4	19.8
	6H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.7	18.7	18.9	19.1	19.3	19.7
	8H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
	12H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7
12H	4H	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8	18.7	18.9	19.1	19.3	19.8
	6H	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7	18.6	18.8	19.1	19.2	19.7
	8H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7
	12H	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7	18.6	18.7	19.0	19.2	19.7
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+5.9 / -12.5					+5.9 / -12.5				
S = 1.5H		+8.7 / -13.1					+8.7 / -13.1				
S = 2.0H		+10.7 / -13.8					+10.7 / -13.8				
Standard table Correction Summand		BK00					BK00				
		0.5					0.5				
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

