



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|---|
| نام چراغ: | دیانا |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M588IPD8LED3V40-W |
| نوع نصب: | سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان |
| کاربرد: | ساختمان‌های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه‌ها، هتل‌ها و مراکز پذیرایی، گالری‌ها و موزه‌ها |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دمای رنگ نور: | 4000K - Neutral White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوری: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندی ثبات شار نوری: | L85 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 90 |
| توان چراغ (وات): | 18 |
| شار نوری چراغ (لومن): | 1900 |
| بازدهی چراغ (لومن بر وات): | 106 |
| درجه حفاظت: | از پایین IP54 |
| کلاس عایقی: | Class II |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |

M588IPD8LED3V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 20

| | |
|--|---|
| ویژگی بالاست/دراپور: | Non-dimmable |
| حالت کنترلی قابل سفارش: | DALI, Push, On/Off |
| ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلی کربنات |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق پلی استایرن |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | سفید ساتن |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور |
| پخش نور: | متقارن یکنواخت |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| جنس بست نصب: | استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 1 |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø220x73 |
| مقاومت مکانیکی: | - |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | دراپور کاهش توان DALI PUSH |

M588IPD8LED3V40-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 20

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

