


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید



6500K



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول:	M588IPD8LED4865-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	26
شار نوری چراغ (لومن):	3000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	115
درجه حفاظت:	از پایین IP54
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M588IPD8LED4865-W


چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق پلی استایرن
طرح دیفیوزر/ شیشه:	سفید ساتن
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	کنترل زندگی نور، پخش متقارن و یکنواخت نور
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	دراپور کاهش توان DALI PUSH
وزن (کیلوگرم):	1
ابعاد (میلیمتر):	Ø220x73

M588IPD8LED4865-W

چراغ LED دانلایت (IP54) توکار دهانه 20 سانتی متری 26 وات 3000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و صفحه شیری ساتن - سفید
نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	20.4	21.6	20.7	21.8	22.0	20.4	21.6	20.7	21.8	22.0	
	3H	21.6	22.7	22.0	23.0	23.3	21.6	22.7	22.0	23.0	23.3	
	4H	22.1	23.1	22.4	23.4	23.6	22.1	23.1	22.4	23.4	23.6	
	6H	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	22.3	23.3	22.7	23.6	23.9	
	8H	22.4	23.3	22.7	23.6	23.9	22.4	23.3	22.7	23.6	23.9	
4H	12H	22.4	23.2	22.7	23.6	23.9	22.4	23.2	22.7	23.6	23.9	
	2H	20.8	21.8	21.1	22.1	22.4	20.8	21.8	21.1	22.1	22.4	
	3H	22.3	23.1	22.6	23.5	23.8	22.3	23.1	22.6	23.5	23.8	
	4H	22.8	23.6	23.2	23.9	24.3	22.8	23.6	23.2	23.9	24.3	
	6H	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	23.1	23.8	23.6	24.2	24.6	
8H	8H	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7	23.2	23.8	23.7	24.2	24.7	
	12H	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7	23.3	23.8	23.7	24.2	24.7	
	4H	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	23.0	23.6	23.4	24.0	24.4	
	6H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	
	8H	23.6	24.0	24.0	24.4	24.9	23.6	24.0	24.0	24.4	24.9	
12H	12H	23.6	24.0	24.1	24.5	24.9	23.6	24.0	24.1	24.5	24.9	
	4H	23.0	23.5	23.4	23.9	24.4	23.0	23.5	23.4	23.9	24.4	
	6H	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	23.4	23.9	23.9	24.3	24.8	
	8H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
	12H	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	23.6	24.0	24.1	24.4	24.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.4 / -0.8					
S = 2.0H		+0.8 / -1.3					+0.8 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		2.6					2.6					
Corrected Glare Indices referring to 3000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

