

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 8



معرفی محصول

چراغ دانلایت توکار دیانا با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه‌های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	دیانا
کد کاتالوگ / کد محصول:	M589ED3LED3830-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	10
شار نوري چراغ (لومن):	950
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	95
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class I
ولتاژ نامي تغذيه:	198~253 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5

M589ED3LED3830-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 8


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
ویژگی رفلکتور:	بازتاب نور بالا، پخش یکنواخت نور
جنس دیفیوزر / شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر / شیشه:	نیمه شفاف
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	ضریب عبور بالای 95 درصد
پخش نور:	درجه 38
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	امکان نصب چراغ در سقف هایی با ضخامت های مختلف
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.27
ابعاد (میلیمتر):	Ø95x65
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 5700K

M589ED3LED3830-W

دیانا - چراغ دانلایت دیانا توکار دهانه 8

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	5.6	6.3	5.9	6.5	6.7	5.6	6.3	5.9	6.5	6.7	6.7
	3H	6.7	7.3	7.0	7.5	7.8	6.7	7.3	7.0	7.5	7.8	7.8
	4H	7.0	7.6	7.3	7.8	8.1	7.0	7.6	7.3	7.8	8.1	8.1
	6H	7.0	7.5	7.3	7.8	8.1	7.0	7.5	7.3	7.8	8.1	8.1
	8H	6.9	7.5	7.3	7.8	8.0	6.9	7.5	7.3	7.8	8.0	8.0
4H	12H	6.9	7.4	7.3	7.7	8.0	6.9	7.4	7.3	7.7	8.0	8.0
	2H	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	6.1	6.7	6.4	6.9	7.2	7.2
	3H	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	7.3	7.8	7.7	8.1	8.4	8.4
	4H	7.7	8.1	8.0	8.4	8.7	7.7	8.1	8.0	8.4	8.7	8.7
	6H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	8.8
8H	8H	7.7	8.0	8.1	8.3	8.7	7.7	8.0	8.1	8.3	8.7	8.7
	12H	7.6	7.9	8.1	8.3	8.7	7.6	7.9	8.1	8.3	8.7	8.7
	4H	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	7.7	8.0	8.1	8.4	8.8	8.8
	6H	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	7.7	8.0	8.2	8.4	8.8	8.8
	8H	7.7	7.9	8.2	8.4	8.8	7.7	7.9	8.2	8.4	8.8	8.8
12H	12H	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	8.8
	4H	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	7.7	7.9	8.1	8.3	8.7	8.7
	6H	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	7.7	7.9	8.2	8.3	8.8	8.8
	8H	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	7.7	7.8	8.2	8.3	8.8	8.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.6 / -4.1					+5.6 / -4.1					
S = 1.5H		+8.3 / -4.9					+8.3 / -4.9					
S = 2.0H		+10.3 / -5.6					+10.3 / -5.6					
Standard table		BK01					BK01					
Correction Summand		-6.0					-6.0					
Corrected Glare Indices referring to 950lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

