


M5651MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تك خانه)



معرفی محصول

چراغ‌های اوربیتال با طراحی مدرن و زیبا در مدل های LED با رفلکتورهای انتخابی با زوایای دلخواه تابش نور برای محیط فروشگاه‌ها و تجاری مدرن عرضه می گردد. زوایای تابش نور هدفمند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان نور زنده و زیبایی از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اوربیتال
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M5651MLED2V30-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	فروشگاه ها، هایپر مارکت، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	23
شار نوري چراغ (لومن):	2700
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

M5651MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5	جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003	جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat	طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 42	جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	سایر مشخصات و ویژگی ها:	منبع نور زاویه پذیر
وزن (کیلوگرم):	1.4	ابعاد (میلیمتر):	175x175x130
مقاومت مکانیکی:	-	سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی

M5651MLED2V30-W

اوربیتال - چراغ مولتی دانلایت اوربیتال توکار (تک خانه)

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	17.4	18.0	17.6	18.2	18.4	17.4	18.0	17.6	18.2	18.4	
	3H	17.2	17.8	17.5	18.1	18.3	17.2	17.8	17.5	18.1	18.3	
	4H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	
	6H	17.1	17.6	17.4	17.9	18.2	17.1	17.6	17.4	17.9	18.2	
	8H	17.1	17.6	17.4	17.8	18.1	17.1	17.6	17.4	17.8	18.1	
4H	12H	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	
	2H	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	17.2	17.7	17.5	18.0	18.2	
	3H	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	17.0	17.5	17.4	17.8	18.1	
	4H	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	17.0	17.4	17.3	17.7	18.0	
	6H	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	16.9	17.2	17.3	17.6	18.0	
8H	8H	16.9	17.2	17.3	17.5	17.9	16.9	17.2	17.3	17.5	17.9	
	12H	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	
	4H	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9	16.9	17.1	17.3	17.5	17.9	
	6H	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	16.8	17.0	17.2	17.4	17.9	
	8H	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	
12H	12H	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	
	4H	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	16.8	17.1	17.3	17.5	17.9	
	6H	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	16.7	16.9	17.2	17.4	17.8	
	8H	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	16.7	16.8	17.2	17.3	17.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.9 / -13.9					+5.9 / -13.9					
S = 1.5H		+8.7 / -14.7					+8.7 / -14.7					
S = 2.0H		+10.7 / -15.1					+10.7 / -15.1					
Standard table		BK00					BK00					
Correction												
Summand		-1.3					-1.3					
Corrected Glare Indices referring to 2700lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

