

تولپ - چراغ پارکي تولپ (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی LED تولپ با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	تولپ
کد کاتالوگ / کد محصول:	M610B2CPLED3950-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2900
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	116
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

تولپ - چراغ پارکي تولپ (نور به لوله سفید)


ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودري الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آبندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.9
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610B2CPLED3950-W

تولپ - چراغ پارکي تولپ (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.8	22.1	21.3	22.6	23.2	23.7	25.0	24.2	25.5	26.0		
	3H	22.3	23.5	22.8	24.0	24.6	25.6	26.8	26.1	27.3	27.9		
	4H	23.0	24.2	23.5	24.7	25.3	26.5	27.7	27.1	28.2	28.8		
	6H	23.7	24.8	24.2	25.3	25.9	27.5	28.6	28.1	29.1	29.8		
	8H	24.0	25.0	24.5	25.6	26.2	27.9	29.0	28.5	29.5	30.2		
	12H	24.2	25.2	24.8	25.8	26.5	28.3	29.4	28.9	29.9	30.6		
4H	2H	21.5	22.7	22.1	23.2	23.8	23.8	25.0	24.4	25.5	26.1		
	3H	23.2	24.2	23.8	24.8	25.4	25.9	26.9	26.5	27.5	28.1		
	4H	24.0	25.0	24.7	25.6	26.2	27.0	27.9	27.6	28.5	29.2		
	6H	24.9	25.7	25.5	26.3	27.0	28.1	28.9	28.7	29.5	30.2		
	8H	25.2	26.0	25.9	26.6	27.4	28.6	29.4	29.3	30.0	30.7		
	12H	25.6	26.3	26.2	26.9	27.7	29.1	29.8	29.8	30.5	31.2		
8H	4H	24.5	25.3	25.1	25.9	26.6	27.1	27.9	27.7	28.5	29.2		
	6H	25.5	26.2	26.2	26.8	27.6	28.3	29.0	29.0	29.7	30.4		
	8H	26.0	26.6	26.7	27.3	28.0	29.0	29.5	29.7	30.2	31.0		
	12H	26.5	27.0	27.2	27.7	28.5	29.6	30.1	30.3	30.8	31.6		
	12H	4H	24.6	25.3	25.2	25.9	26.7	27.1	27.8	27.7	28.4	29.2	
		6H	25.7	26.2	26.4	26.9	27.7	28.4	29.0	29.1	29.6	30.4	
8H		26.2	26.7	26.9	27.4	28.2	29.0	29.6	29.7	30.2	31.0		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.2 / -0.2						
S = 1.5H		+0.2 / -0.3					+0.5 / -0.4						
S = 2.0H		+0.3 / -0.6					+0.9 / -0.8						
Standard table		BK07					---						
Correction		9.5					---						
Summand													
Corrected Glare Indices referring to 2900lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

