


چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو - سفید



معرفی محصول

چراغ پارکی LED تولید با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهی زیاد، صرفهجویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

کد کاتالوگ/ کد محصول: M610ECB2LED3830-W	
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه، نصب روی دیوار با براکت
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ مازول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	2600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	81
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C
ولتاژ نامی تغذیه:	200~250 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M610ECB2LED3830-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و ماژول برق مستقیم با بازو - سفید

اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: 0.5


جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلکتور:	ورق آلومینیومی
پوشش رفلکتور:	رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
جنس دیفیوزر/ شیشه:	حباب پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد (میلیمتر):	Ø450x455
مقاومت مکانیکی:	IK07

M610ECB2LED3830-W

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 32 وات 2600 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین و مازول برق مستقیم با بازو - سفید

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	27.9	29.7	28.3	30.1	30.4	30.6	32.3	30.9	32.7	33.1	
	3H	30.9	32.6	31.3	33.0	33.4	34.1	35.8	34.5	36.1	36.5	
	4H	31.9	33.5	32.4	33.9	34.3	35.4	36.9	35.8	37.3	37.8	
	6H	32.5	33.9	32.9	34.3	34.8	36.1	37.6	36.5	38.0	38.4	
	8H	32.5	34.0	33.0	34.4	34.8	36.2	37.6	36.7	38.1	38.5	
4H	12H	32.6	33.9	33.0	34.4	34.8	36.3	37.6	36.7	38.1	38.5	
	2H	29.4	30.9	29.8	31.3	31.8	31.2	32.8	31.6	33.2	33.6	
	3H	32.3	33.6	32.7	34.0	34.5	34.7	36.1	35.2	36.5	37.0	
	4H	33.3	34.5	33.8	35.0	35.5	36.1	37.3	36.5	37.8	38.2	
	6H	33.9	35.0	34.4	35.5	36.0	36.9	37.9	37.4	38.4	38.9	
8H	8H	34.0	35.0	34.5	35.5	36.0	37.0	38.1	37.6	38.5	39.1	
	12H	34.1	35.0	34.6	35.5	36.0	37.1	38.1	37.7	38.6	39.1	
	4H	33.8	34.8	34.3	35.3	35.8	36.2	37.3	36.8	37.7	38.3	
	6H	34.5	35.3	35.0	35.9	36.4	37.1	38.0	37.6	38.5	39.0	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.5	37.3	38.1	37.9	38.6	39.2	
12H	12H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.5	38.1	38.0	38.7	39.3	
	4H	33.9	34.8	34.4	35.3	35.8	36.2	37.2	36.8	37.7	38.2	
	6H	34.6	35.3	35.1	35.8	36.4	37.1	37.9	37.7	38.4	39.0	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.4	38.0	37.9	38.6	39.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 1.5H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.3					
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.6					
Standard table		BK08					---					
Correction Summand		18.3					---					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

