
M610ECA1LED3830-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ LED





معرفی محصول

چراغ پارکی توليپ LED با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارك‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام، بازدهي زياد، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	توليپ
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M610ECA1LED3830-W
نوع نصب:	نصب روی دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب عمودی به پایه با براکت دوطرفه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	81
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M610ECA1LED3830-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ LED

جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ويژگی ترمينال:	قابليت لوپينگ، سه خانه سايز 2.5، اتصال سيم بدون نياز به ابزار
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفيد
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس رفلكتور:	ورق آلومينيومی
پوشش رفلكتور:	رنگ پودری الكترواستاتيك سفيد
جنس ديفيوزر/ شيشه:	حباب پلی كربنات
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	پاركي
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
وزن (كيلوگرم):	2.2
ابعاد(ميليمتر):	Ø305x370
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M610ECA1LED3830-W

توليپ - چراغ پاركي توليپ LED


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	27.9	29.7	28.3	30.1	30.4	30.6	32.3	30.9	32.7	33.1
	3H	30.9	32.6	31.3	33.0	33.4	34.1	35.8	34.5	36.1	36.5
	4H	31.9	33.5	32.4	33.9	34.3	35.4	36.9	35.8	37.3	37.8
	6H	32.5	33.9	32.9	34.3	34.8	36.1	37.6	36.5	38.0	38.4
	8H	32.5	34.0	33.0	34.4	34.8	36.2	37.6	36.7	38.1	38.5
	12H	32.6	33.9	33.0	34.4	34.8	36.3	37.6	36.7	38.1	38.5
4H	2H	29.4	30.9	29.8	31.3	31.8	31.2	32.8	31.6	33.2	33.6
	3H	32.3	33.6	32.7	34.0	34.5	34.7	36.1	35.2	36.5	37.0
	4H	33.3	34.5	33.8	35.0	35.5	36.1	37.3	36.5	37.8	38.2
	6H	33.9	35.0	34.4	35.5	36.0	36.9	37.9	37.4	38.4	38.9
	8H	34.0	35.0	34.5	35.5	36.0	37.0	38.1	37.6	38.5	39.1
	12H	34.1	35.0	34.6	35.5	36.0	37.1	38.1	37.7	38.6	39.1
8H	4H	33.8	34.8	34.3	35.3	35.8	36.2	37.3	36.8	37.7	38.3
	6H	34.5	35.3	35.0	35.9	36.4	37.1	38.0	37.6	38.5	39.0
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.5	37.3	38.1	37.9	38.6	39.2
	12H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.5	38.1	38.0	38.7	39.3
12H	4H	33.9	34.8	34.4	35.3	35.8	36.2	37.2	36.8	37.7	38.2
	6H	34.6	35.3	35.1	35.8	36.4	37.1	37.9	37.7	38.4	39.0
	8H	34.8	35.4	35.3	35.9	36.5	37.4	38.0	37.9	38.6	39.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1				
S = 1.5H		+0.1 / -0.2					+0.3 / -0.3				
S = 2.0H		+0.3 / -0.4					+0.8 / -0.6				
Standard table		BK08					---				
Correction Summand		18.3					---				
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.