

اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس



معرفی محصول



چراغ پروژکتوری اپتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

| | |
|----------------------------|---|
| نام چراغ: | اپتیلوکس |
| کد کاتالوگ / کد محصول: | M311WLED9730-S |
| نوع نصب: | نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف |
| کاربرد: | نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ / ماژول: | 4 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L90 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 70 |
| توان چراغ (وات): | 200 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 30000 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 150 |
| درجه حفاظت: | IP66 |
| کلاس عایقی: | Class I |
| حداکثر دماي محیطي کارکرد: | 50°C |
| حداقل دماي محیطي کارکرد: | -30°C |

اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

| | |
|--|---|
| فلیکر: | Flicker Free |
| ویژگی بالاست/درایور: | Dimmable (1-10V) |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله |
| ولتاژ نامی تغذیه: | 100~277 VAC±10% |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولی PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس سوکت و پلاگ: | پلی آمید |
| ویژگی سوکت و پلاگ: | سه خانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| ویژگی گلند: | گلند پلی آمیدی |
| سایز گلند: | PG13.5 |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودری الکترواستاتیک |
| رنگ بدنه: | طوسی |
| RAL رنگ بدنه: | RAL7043 |
| ویژگی بدنه: | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | شیشه سکوریت شده |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف تخت |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه: | به ضخامت 6 میلیمتر |
| جنس لنز: | پلی کربناتی شفاف |
| پخش نور: | درجه 90 |
| جنس نوار آبندی: | سیلیکونی |
| ویژگی نوار آبندی: | مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی |
| جنس اتصالات داخلی: | روکش گالوانیزه |
| جنس اتصالات خارجی: | روکش داکرومت |
| نوع بسته بندی: | نایلون و کارتن |
| سایر مشخصات و ویژگی ها: | اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه، لنزهای اکریلیکی با بازدهی بالا |
| وزن (کیلوگرم): | 7 |
| ابعاد(میلیمتر): | 440x415x85 |
| مقاومت مکانیکی: | IK10 |

M311WLED9730-S

اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

سناریوهای اختصاصی Timer Dimming، بدنه چراغ به رنگ مشکی، دیفیوزر شیشه‌ای شفاف با پوشش نانو

سفارشات خاص (روتین آپشن):

| Glare Evaluation According to UGR | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------|------|-------------|------|--|------|------|------|------|------|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | | |
| | 2H | 2H | 25.9 | 26.9 | 26.1 | 27.1 | 27.3 | 25.9 | 26.9 | 26.1 | 27.1 | 27.3 |
| | 3H | 25.8 | 26.7 | 26.1 | 27.0 | 27.2 | 25.8 | 26.7 | 26.1 | 27.0 | 27.2 | 27.2 |
| | 4H | 25.8 | 26.6 | 26.1 | 26.9 | 27.2 | 25.8 | 26.6 | 26.1 | 26.9 | 27.1 | 27.1 |
| | 6H | 25.7 | 26.5 | 26.0 | 26.8 | 27.1 | 25.7 | 26.5 | 26.0 | 26.8 | 27.1 | 27.1 |
| | 8H | 25.7 | 26.4 | 26.0 | 26.7 | 27.0 | 25.7 | 26.4 | 26.0 | 26.7 | 27.0 | 27.0 |
| | 12H | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.7 | 27.0 | 25.6 | 26.3 | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 27.0 |
| | 4H | 2H | 25.7 | 26.6 | 26.1 | 26.9 | 27.1 | 25.7 | 26.6 | 26.1 | 26.9 | 27.1 |
| | | 3H | 25.8 | 26.5 | 26.1 | 26.8 | 27.1 | 25.7 | 26.5 | 26.1 | 26.8 | 27.1 |
| | | 4H | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 26.7 | 27.0 | 25.7 | 26.3 | 26.1 | 26.7 | 27.0 |
| | | 6H | 25.7 | 26.2 | 26.1 | 26.6 | 26.9 | 25.6 | 26.2 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
| | | 8H | 25.6 | 26.1 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 25.6 | 26.1 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
| | | 12H | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| | 8H | 4H | 25.6 | 26.1 | 26.1 | 26.5 | 26.9 | 25.6 | 26.1 | 26.0 | 26.5 | 26.9 |
| | | 6H | 25.6 | 26.0 | 26.0 | 26.4 | 26.8 | 25.5 | 25.9 | 26.0 | 26.4 | 26.8 |
| | | 8H | 25.5 | 25.9 | 26.0 | 26.3 | 26.8 | 25.5 | 25.9 | 26.0 | 26.3 | 26.8 |
| | | 12H | 25.5 | 25.8 | 26.0 | 26.2 | 26.7 | 25.5 | 25.7 | 25.9 | 26.2 | 26.7 |
| Variation of the observer position for the luminaire distances S | | | | | | | | | | | | |
| S = 1.0H | | +1.7 / -4.2 | | | +1.7 / -4.0 | | | | | | | |
| S = 1.5H | | +3.3 / -6.6 | | | +3.2 / -6.9 | | | | | | | |
| S = 2.0H | | +5.2 / -7.6 | | | +5.1 / -7.8 | | | | | | | |
| Standard table | | BK00 | | | BK00 | | | | | | | |
| Correction Summand | | 7.4 | | | 7.4 | | | | | | | |
| Corrected Glare Indices referring to 30000lm Total Luminous Flux | | | | | | | | | | | | |

