

M211ALED9740-S

ایتیلوکس - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس



## معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ایتیلوکس با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



## جدول اطلاعات فنی

| ایتیلوکس                                                                                        | نام چراغ:                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| M211ALED9740-S                                                                                  | کد کاتالوگ / کد محصول:     |
| سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار | نوع نصب:                   |
| محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد                                                             | کاربرد:                    |
| LED                                                                                             | نوع منبع نور:              |
| 4                                                                                               | تعداد لامپ/ ماژول:         |
| 4000K - Neutral White                                                                           | دماي رنگ نور:              |
| LED                                                                                             | منبع نور:                  |
| بیش از 100.000 ساعت                                                                             | ثبات شار نوري:             |
| L80                                                                                             | رده بندي ثبات شار نوري:    |
| بیش از 70                                                                                       | ضریب نمود رنگ:             |
| 200                                                                                             | توان چراغ (وات):           |
| 31000                                                                                           | شار نوري چراغ (لومن):      |
| 155                                                                                             | بازدهي چراغ (لومن بر وات): |
| IP66                                                                                            | درجه حفاظت:                |
| Class I                                                                                         | کلاس عایقی:                |
| 50°C                                                                                            | حداکثر دماي محیطي کارکرد:  |
| -30°C                                                                                           | حداقل دماي محیطي کارکرد:   |

M211ALED9740-S

## ایتیلوکس - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس


بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| فلیکر:                                 | Flicker Free                                                               |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)                               |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تک کاناله                                                                  |
| ولتاژ نامی تغذیه:                      | 100~277 VAC                                                                |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:               | 50/60 Hz                                                                   |
| جنس سیم و کابل:                        | سیم مفتولی PVC                                                             |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:          | 0.5                                                                        |
| جنس ترمینال :                          | پلی کربنات                                                                 |
| ویژگی ترمینال:                         | قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار              |
| قابلیت لوپینگ:                         | دارد                                                                       |
| ویژگی گلند:                            | گلند پلی آمیدی                                                             |
| سایز گلند:                             | PG13.5                                                                     |
| جنس بدنه:                              | آلومینیومی دایکستی                                                         |
| پوشش بدنه:                             | رنگ پودری الکترواستاتیک                                                    |
| رنگ بدنه:                              | طوسی                                                                       |
| RAL رنگ بدنه:                          | RAL7043                                                                    |
| ویژگی بدنه:                            | طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت                                    |
| جنس دیفیوزر/ شیشه:                     | شیشه سکوریت شده                                                            |
| طرح دیفیوزر/ شیشه:                     | شفاف تخت                                                                   |
| ویژگی دیفیوزر/ شیشه:                   | به ضخامت 6 میلیمتر                                                         |
| جنس لنز:                               | اکریلیکی شفاف                                                              |
| پخش نور:                               | نامتقارن                                                                   |
| جنس نوار آبندی:                        | سیلیکونی                                                                   |
| ویژگی نوار آبندی:                      | مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار |
| جنس اتصالات داخلی:                     | روکش گالوانیزه                                                             |
| جنس اتصالات خارجی:                     | روکش داکرومت                                                               |
| نوع بسته بندی:                         | نایلون و کارتن                                                             |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:                | اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه                |
| وزن (کیلوگرم):                         | 7                                                                          |
| ابعاد(میلیمتر):                        | 440x415x85                                                                 |
| مقاومت مکانیکی:                        | IK10                                                                       |

M211ALED9740-S

اپتیلوکس - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس

نمودار فتومتری



نقشه فنی

