



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هرکولد
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M312MLED9740-S
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	محیط های ورزشی، صنعتی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	31000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	155
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-30°C

M312MLED9740-S

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد

فلیکر:	Flicker Free	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/دراپور:
ویژگی بالاست/دراپور:	Dimmable (1-10V)		
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تك كاناله		
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%		
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz		
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC		
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5		
جنس ترمینال:	پلی کربنات		
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5		
قابلیت لوپینگ:	دارد		
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی		
سایز گلند:	PG13.5		
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی		
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک		
رنگ بدنه:	طوسی		
RAL رنگ بدنه:	RAL7043		
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده		
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت		
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر		
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف		
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز		
پخش نور:	درجه 55		
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی		
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا		
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن		
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه		
وزن (کیلوگرم):	8.3		
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x60		
مقاومت مکانیکی:	IK08		
سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری		

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.9	23.9	23.2	24.1	24.3	22.5	23.5	23.8	23.7	23.9
	3H	23.2	24.1	23.5	24.3	24.5	22.7	23.6	23.0	23.8	24.0
	4H	23.3	24.1	23.6	24.3	24.6	22.7	23.5	23.0	23.8	24.0
	6H	23.3	24.0	23.6	24.3	24.6	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0
	8H	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0
4H	2H	23.2	23.9	23.6	24.2	24.5	22.6	23.3	23.0	23.6	23.9
	3H	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7	22.9	23.6	23.3	23.9	24.2
	4H	23.5	24.1	23.9	24.4	24.8	23.0	23.6	23.4	23.9	24.2
	6H	23.5	24.0	23.9	24.4	24.8	23.0	23.5	23.4	23.8	24.2
	8H	23.5	24.0	23.9	24.3	24.7	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2
8H	2H	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	22.9	23.3	23.3	23.7	24.1
	3H	23.4	24.1	23.8	24.4	24.7	22.9	23.4	23.4	23.8	24.2
	4H	23.5	23.9	23.9	24.3	24.7	23.0	23.4	23.4	23.8	24.2
	6H	23.5	23.8	24.0	24.3	24.7	23.0	23.3	23.4	23.7	24.2
	8H	23.5	23.8	24.0	24.2	24.7	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1
12H	2H	23.5	23.7	23.9	24.2	24.7	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1
	3H	23.4	23.8	23.9	24.2	24.6	22.9	23.3	23.4	23.7	24.1
	4H	23.4	23.8	23.9	24.2	24.6	22.9	23.3	23.4	23.7	24.1
	6H	23.5	23.8	23.9	24.2	24.7	22.9	23.2	23.4	23.7	24.1
	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.7	22.9	23.1	23.4	23.6	24.1
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H	+0.8 / -1.3					+0.8 / -1.5					
S = 1.5H	+2.0 / -2.6					+2.1 / -3.1					
S = 2.0H	+3.5 / -3.8					+3.6 / -4.5					
Standard table Correction Summard	BK01 5.3					BK01 4.9					
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux											

