

M312NLED9750-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M312NLED9750-W	کد کاتالوگ/ کد محصول:
آویز، سقفی روکار	نوع نصب:
محیط های ورزشی، صنعتی	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
5000K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
200	توان چراغ (وات):
31000	شار نوری چراغ (لومن):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
+55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
-30°C	حداقل دمای محیطی کارکرد:
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درایور:
Flicker Free	فلیکر:
Dimmable (1-10V)	ویژگی بالاست/درایور:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):

M312NLED9750-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمایی رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری


ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر / شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر / شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	پخش نور متقارن با لنز
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سفارشات خاص (غیر روتین):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	8.3
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x60
مقاومت مکانیکی:	IK08

M312NLED9750-W

چراغ LED ضد نم و غبار (IP66) با توان 200 وات، 31000 لومن دمای رنگ نور 5000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - شیری

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	22.6	23.6	22.9	23.8	24.0	22.5	23.5	22.8	23.7	23.9	
	3H	23.6	24.5	23.9	24.7	25.0	23.4	24.3	23.7	24.5	24.8	
	4H	23.9	24.7	24.2	25.0	25.2	23.6	24.5	23.9	24.7	25.0	
	6H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	23.7	24.5	24.0	24.7	25.0	
	8H	24.0	24.7	24.3	25.0	25.3	23.7	24.4	24.0	24.7	25.0	
4H	12H	23.9	24.6	24.3	24.9	25.3	23.7	24.4	24.0	24.7	25.0	
	2H	23.1	23.9	23.4	24.2	24.5	23.0	23.8	23.3	24.1	24.4	
	3H	24.2	24.9	24.6	25.2	25.5	24.0	24.7	24.4	25.0	25.4	
	4H	24.5	25.2	24.9	25.5	25.8	24.3	24.9	24.7	25.3	25.6	
	6H	24.7	25.2	25.1	25.6	25.9	24.4	25.0	24.8	25.3	25.7	
8H	12H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.4	24.9	24.9	25.3	25.7	
	2H	24.7	25.1	25.1	25.5	25.9	24.4	24.8	24.8	25.2	25.7	
	4H	24.6	25.1	25.0	25.5	25.9	24.4	24.9	24.8	25.3	25.7	
	6H	24.8	25.2	25.2	25.6	26.0	24.6	24.9	25.0	25.4	25.8	
	8H	24.8	25.1	25.3	25.6	26.0	24.6	24.9	25.0	25.3	25.8	
12H	12H	24.8	25.0	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
	4H	24.6	25.0	25.0	25.4	25.8	24.4	24.8	24.8	25.2	25.6	
	6H	24.8	25.1	25.2	25.5	26.0	24.5	24.9	25.0	25.3	25.8	
	8H	24.8	25.0	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
	12H	24.8	25.0	25.3	25.5	26.0	24.5	24.8	25.0	25.3	25.8	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.3					+0.2 / -0.3					
S = 1.5H		+0.4 / -0.8					+0.5 / -0.9					
S = 2.0H		+1.0 / -1.4					+1.1 / -1.6					
Standard table		BK03					BK03					
Correction Summand		7.1					6.9					
Corrected Glare Indices referring to 31000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

