

M312WLED10750-W

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد



معرفی محصول

چراغ ضد نم و غبار هرکولد با طراحی پیشرفته مازی نور با لنزهای هدفمند برای پخش نور متنوع برای محیط صنعتی طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	هرکولد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M312WLED10750-W
نوع نصب:	سقفی روکار، آویز
کاربرد:	صنعتی، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	240
شار نوری چراغ (لومن):	36000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M312WLED10750-W

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9


فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	شیری
RAL رنگ بدنه:	RAL9002
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک شیری، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	8.5
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x60
مقاومت مکانیکی:	IK08
سایر اقلام همراه چراغ:	M6 عدد قلاب آویز استیل، 4 عدد مهره 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	امکان استفاده از درپوش بدنه آلومینیوم با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی یا شیری

M312WLED10750-W

هرکولد - چراغ ضد نم و غبار هرکولد

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	24.6	25.4	24.8	25.6	25.9	24.4	25.3	24.6	25.5	25.7	
	3H	24.5	25.3	24.8	25.5	25.8	24.3	25.1	24.6	25.3	25.6	
	4H	24.5	25.2	24.8	25.5	25.7	24.2	25.0	24.5	25.2	25.5	
	6H	24.4	25.1	24.7	25.4	25.7	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4	
	8H	24.4	25.0	24.7	25.3	25.6	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4	
4H	12H	24.3	25.0	24.7	25.3	25.6	24.1	24.7	24.4	25.0	25.3	
	2H	24.4	25.1	24.7	25.4	25.7	24.2	24.9	24.5	25.2	25.5	
	3H	24.4	25.0	24.7	25.3	25.6	24.1	24.8	24.5	25.1	25.4	
	4H	24.4	24.9	24.7	25.2	25.6	24.1	24.6	24.5	25.0	25.3	
	6H	24.3	24.8	24.7	25.1	25.5	24.0	24.5	24.4	24.9	25.2	
8H	8H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	24.0	24.4	24.4	24.8	25.2	
	12H	24.3	24.6	24.7	25.0	25.4	24.0	24.3	24.4	24.7	25.1	
	4H	24.3	24.7	24.7	25.1	25.5	24.0	24.4	24.4	24.8	25.2	
	6H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4	23.9	24.3	24.4	24.7	25.1	
	8H	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4	23.9	24.2	24.4	24.6	25.1	
12H	12H	24.2	24.4	24.6	24.9	25.4	23.9	24.1	24.3	24.6	25.1	
	4H	24.2	24.6	24.7	25.0	25.4	24.0	24.3	24.4	24.7	25.2	
	6H	24.2	24.5	24.7	24.9	25.4	23.9	24.2	24.4	24.6	25.1	
	8H	24.2	24.4	24.6	24.9	25.4	23.9	24.1	24.3	24.6	25.1	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+2.8 / -6.4					+3.1 / -7.6						
S = 1.5H	+5.3 / -7.0					+5.3 / -8.4						
S = 2.0H	+7.2 / -7.7					+7.3 / -9.4						
Standard table	BK00					BK00						
Correction Summand	6.1					5.8						
Corrected Glare Indices referring to 36000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

