


چراغ LED پارکي (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - مشکی



6500K



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلايت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

M611ELED3865-BL	کد کاتالوگ/ کد محصول:
نصب عمودی به پایه	نوع نصب:
فضاي سبز	کاربرد:
برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ/ ماژول:
6500K - DayLight	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
L70	رده بندی ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
60	توان چراغ (وات):
5000	شار نوري چراغ (لومن):
83	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP65	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دمای محیطی کارکرد:
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولي PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلي کربنات	جنس ترمینال :


چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمای رنگ نور 6500 کلوین و ماژول برق مستقیم - مشکی

ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

چراغ LED پارکی (IP65) با توان 60 وات 5000 لومن ، دمایی رنگ نور 6500 کلوین و مازول برق مستقیم - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1	
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8	
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0	
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0	
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8	
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1	
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0	
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction Summand		17.4					18.0					



نقشه فنی

