


M611ELED3865-BL

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت



6500K



معرفی محصول

چراغ پارکي ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی فضای آزاد، پارکها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگیهای این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ / کد محصول:	M611ELED3865-BL
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضای سبز
نوع منبع نور:	برق مستقیم با ضریب توان بیش از 0.9 LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	60
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	83
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC

M611ELED3865-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت


اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	RAL9005
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	پارکی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد (میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکی:	IK08

M611ELED3865-BL

ساتلایت - چراغ پارکی ساتلایت

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	29.0	30.8	29.3	31.1	31.3	28.8	30.6	29.1	30.9	31.1	
	3H	31.8	33.5	32.2	33.8	34.1	31.7	33.3	32.1	33.6	33.9	
	4H	32.7	34.2	33.1	34.6	34.9	32.6	34.2	33.0	34.5	34.8	
	6H	33.0	34.5	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	
	8H	33.0	34.4	33.4	34.8	35.1	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	
4H	12H	33.0	34.4	33.4	34.7	35.1	33.0	34.3	33.4	34.7	35.0	
	2H	30.0	31.5	30.3	31.8	32.2	29.8	31.4	30.2	31.7	32.0	
	3H	32.8	34.2	33.2	34.5	34.9	32.7	34.1	33.1	34.4	34.8	
	4H	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	33.8	35.0	34.2	35.3	35.7	
	6H	34.2	35.2	34.6	35.6	36.1	34.2	35.3	34.6	35.7	36.1	
8H	8H	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	34.2	35.2	34.7	35.6	36.1	
	12H	34.2	35.1	34.7	35.5	36.0	34.2	35.1	34.7	35.6	36.0	
	4H	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	34.1	35.1	34.5	35.5	35.9	
	6H	34.6	35.4	35.1	35.9	36.3	34.6	35.5	35.1	35.9	36.4	
	8H	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	34.7	35.4	35.2	35.9	36.4	
12H	12H	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	34.7	35.3	35.2	35.8	36.3	
	4H	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	34.1	35.0	34.6	35.4	35.9	
	6H	34.7	35.4	35.1	35.8	36.3	34.7	35.4	35.2	35.9	36.3	
	8H	34.8	35.4	35.3	35.8	36.4	34.8	35.4	35.3	35.9	36.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.0 / -0.0					+0.0 / -0.0					
S = 1.5H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1					
S = 2.0H		+0.4 / -0.3					+0.3 / -0.3					
Standard table		BK06					BK07					
Correction Summand		17.4					18.0					



نقشه فنی

