M611PLED3750-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت (نور به لوله سفید)



معرفی محصول

چراغ پارکی ساتلایت با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای روشنایی فضای آزاد، پارک‌ها و فضاهای سبز طراحی شده است. ساختار محکم و بادوام و درجه حفاظت (IP65) از ویژگي‌هاي اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساتلایت
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M611PLED3750-W
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه
کاربرد:	فضاي سبز
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	50
شار نوري چراغ (لومن):	7400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	148
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محيطي کارکرد:	55°C
حداقل دماي محيطي کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ويژگي بالاست/درايور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M611PLED3750-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت (نور به لوله سفید)

ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
بیشینه ولتاژ ضربه SPD:	10 KV
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلي کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الکترواستاتیك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگي دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	پلي کربناتي شفاف
پخش نور:	پارکي
جنس نوار آببندي:	سیلیکونی
جنس اتصالات داخلي:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجي:	روکش داکرومت
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	7
ابعاد(میلیمتر):	Ø475x565
مقاومت مکانیکي:	IK08

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M611PLED3750-W

ساتلایت - چراغ پارکي ساتلایت (نور به لوله سفید)

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	30.4	32.2	30.7	32.4	32.7	30.2	32.0	30.5	32.2	32.5
	3H	33.2	34.8	33.5	35.1	35.4	33.1	34.7	33.4	35.0	35.3
	4H	34.1	35.6	34.4	35.9	36.2	34.0	35.6	34.4	35.9	36.2
	6H	34.4	35.8	34.8	36.2	36.5	34.3	35.8	34.7	36.1	36.5
	8H	34.4	35.8	34.8	36.1	36.5	34.4	35.8	34.7	36.1	36.4
	12H	34.4	35.7	34.8	36.1	36.4	34.3	35.7	34.7	36.0	36.4
4H	2H	31.3	32.9	31.7	33.2	33.5	31.2	32.8	31.6	33.1	33.4
	3H	34.2	35.5	34.6	35.9	36.2	34.1	35.5	34.5	35.8	36.2
	4H	35.1	36.3	35.5	36.7	37.1	35.1	36.3	35.5	36.7	37.1
	6H	35.5	36.6	36.0	37.0	37.4	35.6	36.6	36.0	37.0	37.4
	8H	35.6	36.6	36.0	37.0	37.4	35.6	36.6	36.1	37.0	37.4
	12H	35.6	36.5	36.0	36.9	37.4	35.6	36.5	36.1	36.9	37.4
8H	4H	35.5	36.4	35.9	36.9	37.3	35.5	36.4	35.9	36.9	37.3
	6H	36.0	36.8	36.4	37.2	37.7	36.0	36.8	36.5	37.3	37.7
	8H	36.1	36.8	36.6	37.2	37.7	36.1	36.8	36.6	37.3	37.7
	12H	36.1	36.7	36.6	37.2	37.7	36.1	36.7	36.6	37.2	37.7
12H	4H	35.5	36.4	35.9	36.8	37.2	35.5	36.4	35.9	36.8	37.2
	6H	36.0	36.7	36.5	37.2	37.7	36.1	36.8	36.5	37.2	37.7
	8H	36.1	36.7	36.6	37.2	37.7	36.1	36.8	36.6	37.2	37.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.0 / -0.0	+0.0 / -0.0
S = 1.5H	+0.1 / -0.1	+0.1 / -0.1
S = 2.0H	+0.4 / -0.3	+0.3 / -0.3
Standard table	BK06	BK07
Correction Summand	18.8	19.4

Corrected Glare Indices referring to 7400lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.