



### معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

|  |  |
|--|--|
| نام چراغ:                              | لیدر   |
| کد کاتالوگ / کد محصول:                 | M217LEDPV-S  |
| نوع نصب:                               | سقفی توکار - یکپارچه، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت  |
| کاربرد:                                | فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، گالری ها و موزه ها، هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی |
| نوع منبع نور:                          | LED  |
| تعداد لامپ / ماژول:                    | 1  |
| دمای رنگ نور:                          | 4000K - Neutral White  |
| منبع نور:                              | LED  |
| ثبات شار نوری:                         | بیش از 100.000 ساعت  |
| رده بندی ثبات شار نوری:                | L85  |
| ضریب نمود رنگ:                         | بیش از 80  |
| توان چراغ (وات):                       | 9  |
| شار نوری چراغ (لومن):                  | -  |
| درجه حفاظت:                            | IP40   |
| کلاس عایقی:                            | Class I  |
| بالاست/درایور:                         | درایور الکترونیکی جریان ثابت   |
| فلیکر:                                 | Flicker Free   |
| ویژگی بالاست/درایور:                   | Non-dimmable   |
| ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): | تك کاناله  |

## M217LEDPV-S

### لیدر - چراغ لیدر (راهنمای خروج)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| ولتاژ نامی تغذیه:             | 220~240 VAC±10%، 198~264 VDC                  |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:      | 50/60 Hz , 0 (DC)                             |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5   |
| جنس سوکت و پلاگ:              | پلی آمید                                      |
| ویژگی سوکت و پلاگ:            | سه خانه سایز 2.5                              |
| جنس بدنه:                     | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                    |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                       |
| رنگ بدنه:                     | نقره ای                                       |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9006                                       |
| جنس سر و ته :                 | آلومینیومی دایکستی                            |
| پخش نور:                      | -   |
| جنس بست نصب:                  | ورق فولادی گالوانیزه                          |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | تابلوی هشدار جهت نما از جنس ورق اکریلیکی شفاف |
| وزن (کیلوگرم):                | 1.15  |
| ابعاد(میلیمتر):               | 340x45x215                                    |
| مقاومت مکانیکی:               | -   |
| سایر اقلام همراه چراغ:        | عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2                      |

M217LEDPV-S

لیدر - چراغ لیدر (راهنمای خروج)

نمودار فتومتریک

نقشه فنی

