

## M217LEDPVEPN-S

### لیدر - چراغ اضطراری لیدر (Non-maintained)



#### معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.



#### جدول اطلاعات فنی

|                          |                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نام چراغ:                | لیدر                                                                                                              |
| کد کاتالوگ / کد محصول:   | M217LEDPVEPN-S                                                                                                    |
| نوع نصب:                 | سقفی توکار - یکپارچه، نصب به دیوار با براکت                                                                       |
| کاربرد:                  | هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هایپر مارکت، اضطراری |
| نوع منبع نور:            | LED                                                                                                               |
| تعداد لامپ / ماژول:      | 1                                                                                                                 |
| دمای رنگ نور:            | 4000K - Neutral White                                                                                             |
| منبع نور:                | LED                                                                                                               |
| ثبات شار نوری:           | بیش از 100.000 ساعت                                                                                               |
| رده بندی ثبات شار نوری:  | L85                                                                                                               |
| ضریب نمود رنگ:           | بیش از 80                                                                                                         |
| توان چراغ (وات):         | Emergency Mode : 5                                                                                                |
| شار نوری چراغ (لومن):    | -                                                                                                                 |
| درجه حفاظت:              | IP40                                                                                                              |
| کلاس عایقی:              | Class I                                                                                                           |
| ولتاژ نامی تغذیه:        | 220~240 VAC                                                                                                       |
| فرکانس نامی ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz                                                                                                          |
| جنس باتری:               | LiFePO4                                                                                                           |
| مشخصات باتری:            | 9.6V*3*1.5Ah                                                                                                      |

## M217LEDPVEPN-S

### لیدر - چراغ اضطراری لیدر (Non-maintained)

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| اینورتر/کانورتر:              | سه ساعته Non-maintained                       |
| جنس سیم و کابل:               | سیم مفتولی PVC                                |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5                                           |
| ویژگی سوکت و پلاگ:            | سه خانه سایز 2.5                              |
| جنس بدنه:                     | پروفیل آلومینیومی اکسترودی                    |
| پوشش بدنه:                    | رنگ پودری الکترواستاتیک                       |
| رنگ بدنه:                     | نقره ای                                       |
| RAL رنگ بدنه:                 | RAL9006                                       |
| جنس سر و ته :                 | آلومینیومی دایکستی                            |
| پخش نور:                      | -                                             |
| جنس بست نصب:                  | ورق فولادی گالوانیزه                          |
| نوع بسته بندی:                | نایلون و کارتن                                |
| سایر مشخصات و ویژگی ها:       | تابلوی هشدار جهت نما از جنس ورق اکریلیکی شفاف |
| وزن (کیلوگرم):                | 1.27                                          |
| ابعاد(میلیمتر):               | 340x45x215                                    |
| مقاومت مکانیکی:               | -                                             |
| سایر اقلام همراه چراغ:        | عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2                      |

## M217LEDPVEPN-S

لیدر - چراغ اضطراری لیدر (Non-maintained)

نمودار فتومتری

نقشه فنی

