

M217LEDEX-W

لیدر - چراغ LED جهت نمایی خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلین - سفید



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدر
کد کاتالوگ / کد محصول:	M217LEDEX-W
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هایپر مارکت، هتل ها و مراکز پذیرایی، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	9
شار نوری چراغ (لومن):	-
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله

M217LEDEX-W

لیدر - چراغ LED جهت نمایی خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%, 198~264 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بست نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.15
ابعاد (میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

M217LEDX-W

لیدر - چراغ LED جهت نمایی خروج 9 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - سفید

نمودار فتومتری

نقشه فنی

