


چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ 4000 کلوین - نقره ای



معرفی محصول

چراغ مدرن اضطراری لیدر با علائم متنوع برای هدایت افراد در شرایط اضطراری تاریک طراحی شده است. ساختار مقاوم و بادوام از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M217LEDEXEPN-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی توکار - یکپارچه، سقفی روکار، نصب به دیوار با برآکت	نوع نصب:
هایپر مارکت، اضطراری، فروشگاه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / مازول:
4000K - Neutral White	دمای رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوری:
L85	رده بندی ثبات شار نوری:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
Emergency Mode : 5	توان چراغ (وات):
-	شار نوری چراغ (لومن):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
220~240 VAC	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
Li-ion	جنس باتری:
9.6V*3*1.5Ah	مشخصات باتری:
سه ساعته Non-maintained	اینورتر / کانورتر:

M217LEDEXEPN-S

چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

جنس سیم و کابل:	PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL بدنه:	RAL9006
جنس سروته:	آلومینیومی دایکستی
پخش نور:	-
جنس بسته نصب:	ورق فولادی گالوانیزه
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتون
سایر مشخصات و ویژگی ها:	تابلوی هشدار خروج از جنس ورق اکریلیکی شفاف
وزن (کیلوگرم):	1.27
ابعاد(میلیمتر):	340x45x215
مقاومت مکانیکی:	-
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*40، رول پلاک 2

چراغ LED اضطراری جهت نمای خروج 3 وات با دمای رنگ نور 4000 کلوین - نقره ای

نمودار فتومنتریک

نقشه فنی

