

M568CWLED2840-W

لومیلد - چراغ مولتی دانلایت لومیلد



معرفی محصول

چراغ مولتی دانلایت توکار لومیلد با طراحی پیشرفته مازی نور در مدل های متنوع، برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن، گالری ها و فروشگاه ها طراحی شده است. پخش هدفمند نور، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلد
کد کاتالوگ / کد محصول:	M568CWLED2840-W
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	24
شار نوری چراغ (لومن):	2800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	117
درجه حفاظت:	-
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off

M568CWLED2840-W

لومیلد - چراغ مولتی دانلایت لومیلد


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5	قابلیت تروواپرینگ:	3*1.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی	پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید	رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
ویژگی لنز:	Super Comfort (UGR < 10)	پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	مفتول فنری استنلس استیل	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75	ابعاد (میلیمتر):	305x55x60
مقاومت مکانیکی:	-	سفارشات خاص (روتین آپشن):	بدنه چراغ به رنگ مشکی، شیدر به رنگ قرمز، زرد، آبی یا سبز

M568CWLED2840-W

لومیلد - چراغ مولتی دانلایت لومیلد

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	-3.0	-2.3	-2.7	-2.1	-1.9	-0.4	0.3	-0.2	0.5	0.7	
	3H	-2.2	-1.6	-1.9	-1.4	-1.2	0.4	1.0	0.7	1.2	1.5	
	4H	-1.7	-1.1	-1.4	-0.8	-0.6	1.1	1.7	1.4	1.9	2.2	
	6H	-1.0	-0.4	-0.7	-0.2	0.1	2.1	2.6	2.4	2.9	3.2	
	8H	-0.6	-0.1	-0.3	0.2	0.5	2.7	3.2	3.0	3.5	3.8	
4H	12H	-0.2	0.3	0.2	0.6	0.9	3.4	3.9	3.7	4.2	4.5	
	2H	-2.8	-2.3	-2.5	-2.0	-1.7	-0.4	0.1	-0.1	0.4	0.6	
	3H	-1.8	-1.3	-1.4	-1.0	-0.7	0.6	1.1	0.9	1.4	1.7	
	4H	-1.0	-0.6	-0.6	-0.2	0.1	1.5	1.9	1.9	2.2	2.6	
	6H	-0.0	0.3	0.4	0.7	1.0	2.7	3.1	3.1	3.4	3.8	
8H	12H	0.5	0.8	0.9	1.2	1.6	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	
	2H	1.0	1.3	1.4	1.7	2.1	4.3	4.6	4.7	5.0	5.4	
	4H	-0.6	-0.2	-0.1	0.1	0.5	1.7	2.0	2.1	2.3	2.7	
	6H	0.6	0.9	1.1	1.3	1.7	3.1	3.3	3.5	3.7	4.2	
	8H	1.3	1.5	1.8	1.9	2.4	3.9	4.1	4.4	4.6	5.0	
12H	12H	2.0	2.1	2.5	2.6	3.1	4.9	5.1	5.4	5.5	6.0	
	4H	-0.4	-0.2	-0.0	0.2	0.7	1.7	1.9	2.1	2.3	2.8	
	6H	0.8	1.0	1.3	1.5	1.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.2	
	8H	1.6	1.7	2.1	2.2	2.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+5.5 / -9.6					+5.9 / -9.5					
S = 1.5H		+8.2 / -10.8					+8.7 / -10.7					
S = 2.0H		+10.2 / -11.2					+10.7 / -11.3					
Standard table		BK00					BK00					
Correction Summand		-9.3					-6.5					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

