



### معرفی محصول



چراغ خیابانی، پروژکتوری و تونلی ساترن با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، فضاهای آزاد، کاربردهای پروژکتوری و تونل‌ها طراحی شده است. ساختار محکم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ‌ها است.

### جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساترن
کد کاتالوگ / کد محصول:	M313WLED9750-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، دیواری روکار، نصب افقی به پایه
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، پارکینگ‌ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوری چراغ (لومن):	32000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

ساترن - چراغ پروژکتوری ساترن

فلیکر:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تك كاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال:	پلی کربنات	
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید	
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5	
قابلیت لوپینگ:	دارد	
ویژگی گلدن:	گلدن پلی آمیدی	
سایز گلدن:	PG13.5	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	طوسی	
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	
ویژگی بدنه:	قابلیت تنظیم در زاویه دلخواه	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاومت مکانیکی بالا، به ضخامت 5 میلیمتر	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 90	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، مقاوم در برابر فشار	
جنس براکت نصب:	ورق فولادی گالوانیزه	
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	
وزن (کیلوگرم):	9	

M313WLED9750-S

## ساترن - چراغ پروژکتوری ساترن

Ø515x110

ابعاد(میلیمتر):

IK08

مقاومت مکانیکی:

سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

Glare Evaluation According to UGR											
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	26.2	27.3	26.5	27.5	27.7	26.4	27.4	26.7	27.7	27.9
	3H	26.3	27.2	26.6	27.4	27.7	26.4	27.4	26.7	27.6	27.9
	4H	26.2	27.1	26.5	27.3	27.6	26.4	27.2	26.7	27.5	27.8
	6H	26.2	27.0	26.5	27.2	27.5	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7
	8H	26.1	26.9	26.5	27.2	27.5	26.3	27.0	26.6	27.3	27.7
4H	2H	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	26.3	27.2	26.7	27.5	27.7
	3H	26.3	27.0	26.6	27.3	27.6	26.4	27.1	26.8	27.4	27.8
	4H	26.2	26.9	26.6	27.2	27.6	26.4	27.0	26.8	27.4	27.7
	6H	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5	26.3	26.9	26.8	27.2	27.6
	8H	26.2	26.6	26.6	27.0	27.4	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6
8H	2H	26.1	26.6	26.5	27.1	27.4	26.3	26.7	26.7	27.1	27.5
	4H	26.2	26.7	26.6	27.1	27.5	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6
	6H	26.1	26.5	26.6	27.0	27.4	26.3	26.7	26.7	27.1	27.5
	8H	26.1	26.4	26.6	26.9	27.4	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5
	12H	26.1	26.4	26.6	26.8	27.3	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5
12H	4H	26.1	26.6	26.6	27.0	27.4	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6
	6H	26.1	26.4	26.6	26.9	27.4	26.2	26.6	26.7	27.0	27.5
	8H	26.1	26.4	26.5	26.8	27.3	26.2	26.5	26.7	27.0	27.5
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.7 / -3.4					+1.7 / -3.2				
S = 1.5H		+2.9 / -5.6					+2.8 / -5.7				
S = 2.0H		+4.7 / -5.9					+4.7 / -6.2				
Standard table		BK01					BK00				
Correction Summand		8.4					8.1				
Corrected Glare Indices referring to 3200lm Total Luminous Flux											

