M313WLED9750-S

ساترن - چراغ پروژکتوري ساترن





معرفی محصول

چراغ خياباني، پروژكتوري و تونلي ساترن با طراحي پيشرفتة مازي نور براي روشنايي بزرگراه‌ها، اتوبان‌ها، فضاهاي آزاد، كاربردهاي پروژكتوري و تونل‌ها طراحي شده است. ساختار محكم و با دوام و درجه حفاظت (IP66) از ويژگي‌هاي اين چراغ‌ها است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	ساترن
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M313WLED9750-S
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، دیواري روكار، نصب افقی به پایه
كاربرد:	پاركينگ ها، نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دماي رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L80
ضريب نمود رنگ:	بيش از 70
توان چراغ (وات):	200
شار نوري چراغ (لومن):	32000
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	160
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-30°C

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M313WLED9750-S

ساترن - چراغ پروژکتوري ساترن

بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free
ويژگي بالاست/درايور:	Dimmable (1-10V)
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	100~277 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ويژگي سوكت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5
قابليت لوپينگ:	دارد
ويژگي گلند:	گلند پلي آميدي
سايز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومينيومی دايكستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ويژگي بدنه:	قابليت تنظيم در زاويه دلخواه
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شيشه سكوريت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 ميليمتر، مقاوم در برابر شوك حرارتی، مقاومت مكانيكی بالا
جنس لنز:	پلي كرباناتي شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس نوار آببندي:	سيليكونی
ويژگي نوار آببندي:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا
جنس براكت نصب:	ورق فولادي گالوانيزه
جنس اتصالات داخلي:	روكش گالوانيزه
جنس اتصالات خارجي:	روكش داكرومت
نوع بسته بندي:	نايلون و كارتن
ساير مشخصات و ويژگي ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (كيلوگرم):	9

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M313WLED9750-S

ساترن - چراغ پروژکتوري ساترن

ابعاد(میلیمتر):	Ø515x110
مقاومت مکانیکي:	IK08
سفارشات خاص (روتین آپشن):	سناريوهاي اختصاصي Timer Dimming

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.


M313WLED9750-S

ساترن - چراغ پروژکتوري ساترن


نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.4	26.3	25.7	26.5	26.7	25.3	26.2	25.6	26.4	26.6
	3H	25.4	26.2	25.7	26.4	26.7	25.2	26.0	25.5	26.3	26.5
	4H	25.4	26.1	25.7	26.4	26.7	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4
	6H	25.4	26.0	25.7	26.3	26.6	25.1	25.8	25.5	26.1	26.4
	8H	25.3	26.0	25.7	26.3	26.6	25.1	25.7	25.4	26.0	26.3
	12H	25.3	25.9	25.6	26.2	26.5	25.0	25.7	25.4	26.0	26.3
4H	2H	25.3	26.0	25.6	26.3	26.5	25.2	25.9	25.5	26.2	26.4
	3H	25.3	25.9	25.7	26.3	26.6	25.1	25.8	25.5	26.1	26.4
	4H	25.3	25.9	25.7	26.2	26.6	25.1	25.7	25.5	26.0	26.3
	6H	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6	25.1	25.5	25.5	25.9	26.3
	8H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.0	25.4	25.5	25.8	26.2
	12H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.0	25.4	25.4	25.8	26.2
8H	4H	25.3	25.7	25.7	26.1	26.5	25.1	25.5	25.5	25.9	26.3
	6H	25.3	25.6	25.8	26.1	26.5	25.0	25.3	25.5	25.8	26.2
	8H	25.3	25.6	25.8	26.0	26.5	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2
	12H	25.3	25.5	25.7	26.0	26.5	24.9	25.2	25.4	25.6	26.1
12H	4H	25.3	25.6	25.7	26.0	26.4	25.0	25.4	25.5	25.8	26.2
	6H	25.3	25.6	25.7	26.0	26.5	25.0	25.3	25.5	25.7	26.2
	8H	25.3	25.5	25.7	26.0	26.5	25.0	25.2	25.4	25.7	26.2
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+2.7 / -5.1					+3.0 / -6.3				
S = 1.5H		+5.0 / -5.6					+5.1 / -6.8				
S = 2.0H		+6.9 / -5.9					+7.1 / -7.7				
Standard table		BK00					BK00				
Correction Summand		7.1					6.8				
Corrected Glare Indices referring to 32000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.