


M311SNLED3740-S

اِپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 7800 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اِپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اِپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M311SNLED3740-S
نوع نصب:	نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب افقی به پایه
کاربرد:	محیط های ورزشی، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	52
شار نوری چراغ (لومن):	7800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

M311SNLED3740-S

ایپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 7800 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور متقارن تیز - طوسی

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	3.8
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07


M311SNLED3740-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 7800 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور
متقارن تیز - طوسی
سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M311SNLED3740-S

اپتیلوکس S - چراغ LED ضد نم و غبار پروژکتوری (IP66) با توان 52 وات 7800 لومن ، دمای رنگ نور 4000 کلوین و پخش نور
 متقارن تیز - طوسی
 نمودار فتومتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30		
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30		
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	21.5	22.4	21.7	22.6	22.9	20.9	21.9	21.2	22.1	22.3	
	3H	22.4	23.3	22.7	23.5	23.8	21.7	22.6	22.0	22.9	23.1	
	4H	22.6	23.5	23.0	23.7	24.0	21.9	22.7	22.2	23.0	23.3	
	6H	22.7	23.5	23.0	23.8	24.1	22.0	22.7	22.3	23.0	23.3	
	8H	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0	21.9	22.7	22.3	23.0	23.3	
4H	12H	22.7	23.4	23.0	23.7	24.0	21.9	22.6	22.3	22.9	23.2	
	2H	21.9	22.7	22.2	22.9	23.2	21.4	22.2	21.7	22.5	22.8	
	3H	22.9	23.6	23.3	23.9	24.2	22.3	23.0	22.7	23.3	23.7	
	4H	23.2	23.8	23.6	24.2	24.5	22.6	23.2	23.0	23.5	23.9	
	6H	23.3	23.8	23.7	24.2	24.6	22.7	23.2	23.1	23.6	23.9	
8H	8H	23.3	23.8	23.7	24.2	24.6	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	
	12H	23.3	23.7	23.7	24.1	24.5	22.6	23.1	23.1	23.5	23.9	
	4H	23.2	23.7	23.7	24.1	24.5	22.7	23.1	23.1	23.5	23.9	
	6H	23.4	23.8	23.8	24.2	24.6	22.8	23.1	23.2	23.6	24.0	
	8H	23.4	23.7	23.9	24.2	24.6	22.8	23.1	23.2	23.5	24.0	
12H	12H	23.4	23.6	23.9	24.1	24.6	22.7	23.0	23.2	23.5	24.0	
	4H	23.2	23.6	23.7	24.0	24.5	22.6	23.1	23.1	23.5	23.9	
	6H	23.4	23.7	23.8	24.1	24.6	22.8	23.1	23.2	23.5	24.0	
	8H	23.4	23.6	23.9	24.1	24.6	22.7	23.0	23.2	23.5	24.0	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H	+0.2 / -0.3					+0.3 / -0.4						
S = 1.5H	+0.5 / -0.8					+0.6 / -1.0						
S = 2.0H	+1.2 / -1.7					+1.3 / -1.9						
Standard table	BK03					BK03						
Correction Summand	5.8					5.1						
Corrected Glare Indices referring to 7800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

