

M311SNLED6730-S

ایتیلوکس S - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

ایتیلوکس S	نام چراغ:
M311SNLED6730-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف	نوع نصب:
محیط های ورزشی، خیابانی- معابر، نورپردازی فضای آزاد	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
3000K - Warm White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L90	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
100	توان چراغ (وات):
14000	شار نوري چراغ (لومن):
140	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-30°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

M311SNLED6730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پنجهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M311SNLED6730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S


سفارشات خاص (روتین آپشن): سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

M311SNLED6730-S

ایتیلوکس S - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	20	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	25.7	26.7	26.0	26.9	27.1	25.6	26.6	25.9	26.8	27.0	
	3H	26.9	27.7	27.2	28.0	28.2	26.8	27.6	27.1	27.9	28.1	
	4H	27.2	28.0	27.5	28.3	28.6	27.1	27.9	27.4	28.2	28.5	
	6H	27.4	28.1	27.7	28.4	28.7	27.2	28.0	27.6	28.3	28.6	
	8H	27.4	28.1	27.7	28.4	28.7	27.3	28.0	27.6	28.3	28.6	
4H	2H	27.4	28.1	27.7	28.4	28.7	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6	
	3H	26.3	27.1	26.6	27.4	27.7	26.3	27.1	26.6	27.3	27.6	
	4H	27.6	28.3	28.0	28.6	29.0	27.5	28.2	27.9	28.5	28.9	
	6H	28.1	28.7	28.4	29.0	29.4	28.0	28.6	28.3	28.9	29.3	
	8H	28.3	28.8	28.7	29.2	29.6	28.2	28.7	28.6	29.1	29.4	
8H	2H	28.3	28.8	28.7	29.2	29.6	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	
	4H	28.3	28.7	28.8	29.1	29.6	28.2	28.6	28.6	29.0	29.4	
	6H	28.2	28.7	28.6	29.1	29.5	28.1	28.6	28.5	29.0	29.4	
	8H	28.5	28.9	29.0	29.3	29.8	28.4	28.8	28.8	29.2	29.6	
	12H	28.6	28.9	29.0	29.3	29.8	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	
12H	2H	28.6	28.8	29.1	29.3	29.8	28.4	28.7	28.9	29.2	29.7	
	4H	28.2	28.6	28.6	29.0	29.5	28.1	28.5	28.5	28.9	29.4	
	6H	28.5	28.8	29.0	29.3	29.7	28.4	28.7	28.9	29.2	29.6	
	8H	28.6	28.8	29.1	29.3	29.8	28.4	28.7	28.9	29.2	29.7	
	12H	28.6	28.8	29.1	29.3	29.8	28.4	28.7	28.9	29.2	29.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2					
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7					
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3					
Standard table		BK04					BK04					
Correction Summand		11.0					10.9					
Corrected Glare Indices referring to 14000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

