

**اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S**

**معرفی محصول**

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آبرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.


**جدول اطلاعات فنی**

نام چراغ:	اپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M311SNLED6750-S
نوع نصب:	سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد، محیط‌های ورزشی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	4
دمای رنگ نور:	5000K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	15000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	150
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

فلیکر:	Flicker Free	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
ویژگی بالاست/درایور:	Dimmable (1-10V)	
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تك کاناله	
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC±10%	
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz	
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5	
جنس ترمینال:	پلی کربنات	
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار	
قابلیت لوبینگ:	دارد	
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی	
سایز گلند:	M16	
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	طوسی	
RAL رنگ بدنه:	RAL7043	
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت	
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر	
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف	
پخش نور:	درجه 25	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار، مقاومت حرارتی بالا	
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
سایر مشخصات و ویژگی ها:	دسته فولادی با پانچهای متعدد برای نصب در شرایط گوناگون و رنگ آمیزی با رنگ الکترواستاتیک طوسی، وجود اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه نصب با فواصل 5 درجه	
وزن (کیلوگرم):	4.5	
ابعاد(میلیمتر):	300x330x85	
مقاومت مکانیکی:	IK07	

M311SNLED6750-S

## اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

سناریوهای اختصاصی Timer Dimming

سفارشات خاص (روتین آپشن):

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis						Viewing direction parallel to lamp axis					
	2H	2H	25.9	26.9	26.2	27.1	27.3	25.9	26.8	26.1	27.1	27.3
	3H	27.1	28.0	27.4	28.2	28.5	27.0	27.9	27.3	28.1	28.4	
	4H	27.5	28.3	27.8	28.6	28.8	27.3	28.2	27.7	28.4	28.7	
	6H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.3	27.8	28.5	28.8	
	8H	27.6	28.4	28.0	28.7	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
	12H	27.6	28.3	28.0	28.6	29.0	27.5	28.2	27.8	28.5	28.8	
4H	2H	26.5	27.4	26.9	27.6	27.9	26.5	27.3	26.8	27.6	27.9	
	3H	27.9	28.6	28.2	28.9	29.2	27.8	28.5	28.1	28.8	29.1	
	4H	28.3	28.9	28.7	29.3	29.6	28.2	28.8	28.6	29.1	29.5	
	6H	28.5	29.0	28.9	29.4	29.8	28.4	28.9	28.8	29.3	29.7	
	8H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	
	12H	28.6	29.0	29.0	29.4	29.8	28.4	28.8	28.9	29.2	29.7	
8H	4H	28.5	28.9	28.9	29.3	29.7	28.4	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.6	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
	12H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
12H	4H	28.4	28.9	28.9	29.3	29.7	28.3	28.8	28.8	29.2	29.6	
	6H	28.7	29.1	29.2	29.5	30.0	28.6	29.0	29.1	29.4	29.9	
	8H	28.8	29.1	29.3	29.5	30.0	28.7	29.0	29.2	29.4	29.9	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.2	-0.2			+0.2	-0.2					
S = 1.5H		+0.4	-0.6			+0.4	-0.7					
S = 2.0H		+0.7	-1.1			+0.8	-1.3					
Standard table		BK04			BK04							
Correction Summand		11.2			11.1							
Corrected Glare Indices referring to 15000lm Total Luminous Flux												

