

M211SNLED6730-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آپرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اپتیلوکس S
کد کاتالوگ / کد محصول:	M211SNLED6730-S
نوع نصب:	نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار
کاربرد:	محیط های ورزشی، خیابانی- معابری، نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	4
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L80
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70
توان چراغ (وات):	100
شار نوری چراغ (لومن):	12500
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	125
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-30°C

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوبینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M211SNLED6730-S

ایتیلوکس S - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR										
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.3	26.3	25.6	26.5	26.7	25.2	26.2	25.5	26.4
	3H	26.5	27.4	26.8	27.6	27.8	26.4	27.2	26.7	27.5
	4H	26.8	27.7	27.1	27.9	28.2	26.7	27.5	27.0	27.8
	6H	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3	26.9	27.6	27.2	27.9
	8H	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	26.9	27.6	27.2	27.9
	12H	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3	26.8	27.5	27.2	27.9
4H	2H	25.9	26.7	26.2	27.0	27.3	25.9	26.7	26.2	26.9
	3H	27.2	27.9	27.6	28.2	28.6	27.1	27.8	27.5	28.1
	4H	27.7	28.3	28.1	28.6	29.0	27.6	28.2	27.9	28.5
	6H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	27.8	28.3	28.2	28.7
	8H	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2	27.8	28.3	28.2	28.7
	12H	27.9	28.3	28.4	28.7	29.2	27.8	28.2	28.2	28.6
8H	4H	27.8	28.3	28.2	28.7	29.1	27.7	28.2	28.1	28.6
	6H	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4	28.0	28.4	28.5	28.8
	8H	28.2	28.5	28.6	28.9	29.4	28.0	28.4	28.5	28.8
	12H	28.2	28.4	28.7	28.9	29.4	28.0	28.3	28.5	28.8
	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.1	28.5
	6H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.3	28.0	28.3	28.5	28.8
12H	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.1	28.5
	6H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.3	28.0	28.3	28.5	28.8
	8H	28.2	28.4	28.7	28.9	29.4	28.1	28.3	28.5	28.8
	12H	28.2	28.4	28.7	28.9	29.4	28.1	28.3	28.5	28.8
	4H	27.8	28.2	28.2	28.6	29.1	27.7	28.1	28.1	28.5
	6H	28.1	28.4	28.6	28.9	29.3	28.0	28.3	28.5	28.8
Variation of the observer position for the luminaire distances S										
S = 1.0H	+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H	+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7				
S = 2.0H	+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3				
Standard table	BK04					BK04				
Correction Summand	10.6					10.5				
Corrected Glare Indices referring to 12500lm Total Luminous Flux										



نقشه فنی

