

M211SNLED6740-S

ایتیلوکس S - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S



معرفی محصول

چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S با طراحی پیشرفته مازی نور برای کاربری‌های پروژکتوری طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی‌های این چراغ است.



جدول اطلاعات فنی

ایتیلوکس S	نام چراغ:
M211SNLED6740-S	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب افقی به پایه، نصب به کف، نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار	نوع نصب:
نورپردازی فضای آزاد، محیط های ورزشی، خیابانی- معابر	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
4	تعداد لامپ/ ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L80	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 70	ضریب نمود رنگ:
100	توان چراغ (وات):
13000	شار نوري چراغ (لومن):
130	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP66	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
55°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-30°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

M211SNLED6740-S

ایتیلوکس S - چراغ پروژکتوری ایتیلوکس S


بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، (Dimmable 1-10V)
ولتاژ نامی تغذیه:	100~277 VAC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	M16
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 25
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	اتصالات مدرج برای تنظیم زاویه با فواصل 5 درجه و ضامن مربوطه
وزن (کیلوگرم):	4.5
ابعاد (میلیمتر):	300x330x85
مقاومت مکانیکی:	IK07

M211SNLED6740-S

اپتیلوکس S - چراغ پروژکتوری اپتیلوکس S

نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	25.4	26.4	25.7	26.6	26.8	25.4	26.3	25.6	26.6	26.8
	3H	26.6	27.5	26.9	27.7	28.0	26.5	27.4	26.8	27.6	27.9
	4H	27.0	27.8	27.3	28.1	28.3	26.8	27.7	27.2	27.9	28.2
	6H	27.1	27.9	27.5	28.2	28.5	27.0	27.8	27.3	28.0	28.3
	8H	27.1	27.9	27.5	28.2	28.5	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3
	12H	27.1	27.8	27.5	28.1	28.5	27.0	27.7	27.3	28.0	28.3
4H	2H	26.0	26.9	26.4	27.1	27.4	26.0	26.8	26.3	27.1	27.4
	3H	27.4	28.1	27.7	28.4	28.7	27.3	28.0	27.6	28.3	28.6
	4H	27.8	28.4	28.2	28.8	29.1	27.7	28.3	28.1	28.6	29.0
	6H	28.0	28.6	28.4	28.9	29.3	27.9	28.4	28.3	28.8	29.2
	8H	28.1	28.5	28.5	28.9	29.3	27.9	28.4	28.4	28.8	29.2
	12H	28.1	28.5	28.5	28.9	29.3	27.9	28.3	28.4	28.8	29.2
8H	4H	28.0	28.4	28.4	28.8	29.2	27.9	28.3	28.3	28.7	29.1
	6H	28.2	28.6	28.7	29.0	29.5	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4
	8H	28.3	28.6	28.8	29.1	29.5	28.2	28.5	28.7	29.0	29.4
	12H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4
	4H	27.9	28.4	28.4	28.8	29.2	27.8	28.3	28.3	28.7	29.1
	6H	28.2	28.6	28.7	29.0	29.5	28.1	28.5	28.6	28.9	29.4
12H	8H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4
	12H	28.3	28.6	28.8	29.0	29.5	28.2	28.5	28.7	28.9	29.4
Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.2 / -0.2					+0.2 / -0.2				
S = 1.5H		+0.4 / -0.6					+0.4 / -0.7				
S = 2.0H		+0.7 / -1.1					+0.8 / -1.3				
Standard table		BK04					BK04				
Correction Summand		10.7					10.6				
Corrected Glare Indices referring to 13000lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

