

اینترالوکس - چراغ دفنی اینترالوکس قطر 12



معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M319ED12NLED1AMB-BL
نوع نصب:	دفنی
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/مازول:	1
دمای رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	7
شار نوری چراغ (لومن):	350
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	50
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M319ED12NLED1AMB-BL

اینترا لوکس - چراغ دفنی اینترا لوکس قطر 12

ولتاژ نامی تغذیه:	176~280 VDC، 220~240 VAC±10%	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی): تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC	
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75	
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل	
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	
رنگ بدنه:	مشکی	
RAL رنگ بدنه:	-	
جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده	
طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف	
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	
پخش نور:	درجه 14	
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا	
جنس محفظه نصب:	پلی کربنات	
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه	
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل	
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن	
وزن (کیلوگرم):	0.75	
ابعاد (میلیمتر):	Ø 120x120	
مقاومت مکانیکی:	IK08	

M319ED12NLED1AMB-BL


اینترالوکس - چراغ دفنی اینترالوکس قطر 12

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	ρ Walls		50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	ρ Floor		20	20	20	20	20
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis											
X Y													
2H	2H	7.3	7.9	7.5	8.1	8.3	7.3	7.9	7.5	8.1	8.3		
	3H	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5		
	4H	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5	7.4	8.0	7.7	8.3	8.5		
	6H	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6	7.5	8.1	7.8	8.3	8.6		
	8H	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7	7.6	8.1	7.9	8.4	8.7		
4H	2H	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5	7.4	7.9	7.7	8.2	8.5		
	3H	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7	7.6	8.0	7.9	8.3	8.7		
	4H	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7	7.6	8.0	8.0	8.4	8.7		
	6H	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9	7.8	8.1	8.2	8.5	8.9		
	8H	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1	8.0	8.3	8.4	8.7	9.1		
8H	2H	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7		
	3H	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0	7.9	8.1	8.3	8.5	9.0		
	4H	8.2	8.4	8.6	8.8	9.3	8.2	8.4	8.6	8.8	9.3		
	6H	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7	8.6	8.8	9.1	9.2	9.7		
	8H	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3	8.3	8.5	8.7	8.9	9.3		
12H	4H	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7	7.6	7.9	8.0	8.3	8.7		
	6H	7.9	8.1	8.4	8.6	9.0	7.9	8.1	8.4	8.6	9.0		
	8H	8.3	8.4	8.7	8.9	9.4	8.3	8.4	8.7	8.9	9.4		

Variation of the observer position for the luminaire distances S		
S = 1.0H	+1.6 / -1.3	+1.6 / -1.3
S = 1.5H	+3.3 / -2.2	+3.3 / -2.2
S = 2.0H	+5.0 / -3.4	+5.0 / -3.4
Standard table Correction Summand	BK02 -9.8	BK02 -9.8

Corrected Glare Indices referring to 350lm Total Luminous Flux



نقشه فنی

