

اینترالوکس - چراغ دفنی 6 وات 550 لومن LED به قطر 12 سانتی متر با IP67، دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی



معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمان‌ها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.



جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M319ED12NLED2830-BL
نوع نصب:	دفنی
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	6
شار نوری چراغ (لومن):	550
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	92
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable

M319ED12NLED2830-BL

اینترالوکس - چراغ دفنی 6 وات 550 لومن LED به قطر 12 سانتی متر با IP67، دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی


ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%, 176~280 VDC	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)	جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75	جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک	رنگ بدنه:	مشکی
رنگ بدنه:	-	جنس دیفیوزر / شیشه:	شیشه سکوریت شده
جنس دیفیوزر / شیشه:	شفاف	طرح دیفیوزر / شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف	پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی	ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا
جنس محفظه نصب:	پلی کربنات	جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل	نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.75	ابعاد (میلیمتر):	Ø120x120
مقاومت مکانیکی:	IK08		

M319ED12NLED2830-BL

اینترالوکس - چراغ دفنی 6 وات 550 لومن LED به قطر 12 سانتی متر با IP67، دمای رنگ نور 3000 کلوین و لنز N - مشکی

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	8.8	9.5	9.1	9.7	9.9	8.8	9.5	9.1	9.7	9.9	
	3H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	
	4H	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	9.0	9.6	9.3	9.8	10.1	
	6H	9.1	9.6	9.4	9.9	10.2	9.1	9.6	9.4	9.9	10.2	
	8H	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3	9.2	9.7	9.5	10.0	10.3	
	12H	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	9.3	9.8	9.7	10.1	10.4	
4H	2H	8.9	9.5	9.2	9.8	10.0	8.9	9.5	9.2	9.8	10.0	
	3H	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2	9.1	9.6	9.5	9.9	10.2	
	4H	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	9.2	9.6	9.6	9.9	10.3	
	6H	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	9.4	9.7	9.8	10.1	10.5	
	8H	9.5	9.9	10.0	10.2	10.6	9.5	9.9	10.0	10.2	10.6	
	12H	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	9.8	10.1	10.3	10.5	10.9	
8H	4H	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	9.2	9.5	9.6	9.9	10.3	
	6H	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	9.5	9.7	9.9	10.1	10.6	
	8H	9.7	9.9	10.2	10.4	10.8	9.7	9.9	10.2	10.4	10.8	
	12H	10.2	10.3	10.7	10.8	11.3	10.2	10.3	10.7	10.8	11.3	
12H	4H	9.2	9.4	9.6	9.8	10.3	9.2	9.4	9.6	9.8	10.3	
	6H	9.5	9.7	10.0	10.1	10.6	9.5	9.7	10.0	10.1	10.6	
	8H	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	9.8	10.0	10.3	10.4	10.9	
	12H	10.2	10.3	10.7	10.8	11.3	10.2	10.3	10.7	10.8	11.3	
Variation of the observer position for the luminare distances S												
S = 1.0H		+1.6 / -1.3					+1.6 / -1.3					
S = 1.5H		+3.3 / -2.2					+3.3 / -2.2					
S = 2.0H		+5.0 / -3.4					+5.0 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction												
Summand		-8.2					-8.2					
Corrected Glare Indices referring to 550lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

