

M319ED18NLED2AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 14 وات 800 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز N - مشکی



معرفی محصول

چراغ دفنی اینترالوکس با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمایی ساختمانها و اشیاء در فضای آزاد عرضه می‌گردد. طراحی زیبا، بدنه مستحکم و بادوام با قابلیت راه رفتن از روی چراغ، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا متوسط، مقاومت بالا در برابر شرایط مختلف جوی، و درجه حفاظت (IP67) از ویژگی‌های این چراغ می‌باشد.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	اینترالوکس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M319ED18NLED2AMB-BL
نوع نصب:	دفنی
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	Amber
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 50.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	-
توان چراغ (وات):	14
شار نوری چراغ (لومن):	800
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	57
درجه حفاظت:	IP67
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-20°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت
فلیکر:	Flicker Free

M319ED18NLED2AMB-BL


اینترا لوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 14 وات 800 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز N - مشکی

ویژگی بالاست/درایور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	176~264 VAC، 176~280 VDC
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz , 0 (DC)
جنس سیم و کابل:	کابل افشان PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.75
جنس بدنه:	آلومینیوم دایکستی با رینگ استنلس استیل
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	مشکی
RAL رنگ بدنه:	-
ویژگی بدنه:	قابلیت راه رفتن روی چراغ
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 14
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، عدم تغییر شکل نوار به دلیل قابلیت انعطاف پذیری بالا
جنس محفظه نصب:	پلی کربنات
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	استنلس استیل
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.6
ابعاد (میلیمتر):	Ø180x120
مقاومت مکانیکی:	IK08

M319ED18NLED2AMB-BL

اینترالوکس - چراغ دفنی LED با (IP67) و توان 14 وات 800 لومن به قطر 18 سانتی متر با دمای رنگ نور Amber و لنز N - مشکی
نمودار قنومتریکی

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	10.1	10.8	10.4	11.0	11.2	10.1	10.8	10.4	11.0	11.2	
	3H	10.3	10.9	10.6	11.1	11.4	10.3	10.9	10.6	11.1	11.4	
	4H	10.3	10.9	10.6	11.1	11.4	10.3	10.9	10.6	11.1	11.4	
	6H	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	10.4	10.9	10.7	11.2	11.5	
	8H	10.5	11.0	10.8	11.3	11.6	10.5	11.0	10.8	11.3	11.6	
4H	12H	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	10.6	11.1	11.0	11.4	11.7	
	2H	10.2	10.8	10.5	11.1	11.3	10.2	10.8	10.5	11.1	11.3	
	3H	10.4	10.9	10.8	11.2	11.5	10.4	10.9	10.8	11.2	11.5	
	4H	10.5	10.9	10.9	11.2	11.6	10.5	10.9	10.9	11.2	11.6	
	6H	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	10.7	11.0	11.1	11.4	11.8	
8H	8H	10.8	11.2	11.3	11.5	11.9	10.8	11.2	11.3	11.5	11.9	
	12H	11.1	11.4	11.6	11.8	12.2	11.1	11.4	11.6	11.8	12.2	
	4H	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	10.5	10.8	10.9	11.2	11.6	
	6H	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	10.8	11.0	11.2	11.4	11.9	
	8H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	
12H	12H	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6	11.5	11.6	12.0	12.1	12.6	
	4H	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	10.5	10.7	10.9	11.1	11.6	
	6H	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9	10.8	11.0	11.3	11.4	11.9	
	8H	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2	11.1	11.3	11.6	11.7	12.2	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+1.6 / -1.3					+1.6 / -1.3					
S = 1.5H		+3.3 / -2.2					+3.3 / -2.2					
S = 2.0H		+5.0 / -3.4					+5.0 / -3.4					
Standard table		BK02					BK02					
Correction Summand		-6.9					-6.9					
Corrected Glare Indices referring to 800lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

