
M485SN96LED2830-A

لديلاين - چراغ وال واشر سيستمي لديلاين روكار طول 96





معرفی محصول

چراغ پيوسته روكار لديلاين با طراحي مدرن و زيبا براى نورپردازى نماي ساختمان‌ها، پل ها و ... در فضاي آزاد عرضه مي‌گردد. بدنه مستحكم، لنزهايي با تنوع پخش نور تيز يا بيضوي و درجه حفاظت (IP66) از ويژگی‌های اين چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لديلاين
كد كاتالوگ/ كد محصول:	M485SN96LED2830-A
نوع نصب:	نصب به كف، نصب به ديوار با براكت، ديواري روكار، سقفي روكار
كاربرد:	نورپردازي فضاي آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بيش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L90
ضريب نمود رنگ:	بيش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوري چراغ (لومن):	4200
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	111
درجه حفاظت:	IP66
كلاس عايقی:	Class I
حداكثر دماي محيطي كاركرد:	55°C
حداقل دماي محيطي كاركرد:	-25°C
بالاست/درايور:	درايور الكترونيكی جريان ثابت با ضريب توان بيش از 0.9
فليكر:	Flicker Free

اطلاعات مندرج در اين بروشور همواره آخرين ويرايش مشخصات محصولات مازى نور می باشد و در عين حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازى نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغييراتی در محصولات ايجاد نمايد.

M485SN96LED2830-A

لديلاين - چراغ وال واشر سيستمي لديلاين روكار طول 96

ويژگي بالاست/درايور:	Non-dimmable
ويژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5/0.75/1
جنس سوكت و پلاگ:	پلی آمید
ويژگي سوكت و پلاگ:	سه خانه سایز 2.5، IP67
قابليت تروواير‌ينگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفيل آلومينيومي اكسترودی
پوشش بدنه:	آنودایز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس ديفيوزر/ شيشه:	شیشه سکوریت شده
طرح ديفيوزر/ شيشه:	تخت
ويژگي ديفيوزر/ شيشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اكريليكي شفاف
پخش نور:	درجه 14
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	2.8
ابعاد(ميليمتر):	965x60x80
مقاومت مكانيكي:	IK07

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M485SN96LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمي لدیلاین روکار طول 96

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	0.8	1.5	1.1	1.7	1.9	3.5	4.2	3.8	4.4	4.6
	3H	1.2	1.8	1.5	2.1	2.3	4.4	5.0	4.7	5.2	5.4
	4H	1.4	2.0	1.7	2.2	2.5	4.8	5.3	5.1	5.6	5.8
	6H	1.6	2.2	2.0	2.4	2.7	5.4	6.0	5.8	6.3	6.5
	8H	1.8	2.3	2.1	2.6	2.9	5.9	6.4	6.3	6.7	7.0
	12H	2.0	2.4	2.3	2.7	3.0	6.6	7.1	6.9	7.4	7.7
4H	2H	1.3	1.8	1.6	2.1	2.3	3.7	4.2	4.0	4.5	4.7
	3H	1.8	2.2	2.1	2.5	2.9	4.5	5.0	4.9	5.3	5.6
	4H	2.0	2.4	2.4	2.8	3.1	5.0	5.4	5.4	5.7	6.1
	6H	2.4	2.7	2.8	3.1	3.5	5.8	6.1	6.2	6.5	6.9
	8H	2.6	2.9	3.0	3.3	3.7	6.4	6.7	6.8	7.1	7.5
	12H	2.9	3.1	3.3	3.5	3.9	7.1	7.4	7.6	7.8	8.2
8H	4H	2.2	2.5	2.6	2.8	3.2	5.0	5.3	5.4	5.7	6.1
	6H	2.7	2.9	3.1	3.3	3.8	5.9	6.1	6.3	6.5	7.0
	8H	3.0	3.2	3.5	3.7	4.1	6.6	6.7	7.0	7.2	7.6
	12H	3.4	3.6	3.9	4.0	4.5	7.4	7.6	7.9	8.0	8.5
12H	4H	2.2	2.5	2.6	2.9	3.3	5.0	5.2	5.4	5.6	6.1
	6H	2.8	3.0	3.3	3.4	3.9	5.9	6.1	6.4	6.5	7.0
	8H	3.2	3.3	3.7	3.8	4.3	6.6	6.7	7.1	7.2	7.7


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H	+0.2 / -0.3	+0.3 / -0.4
S = 1.5H	+0.7 / -0.8	+1.4 / -0.9
S = 2.0H	+1.4 / -1.9	+2.5 / -2.0
Standard table	BK03	---
Correction Summand	-15.1	---

Corrected Glare Indices referring to 4200lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.