


لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمی لدیلاین روکار طول 96



معرفی محصول

چراغ پیوسته روکار لدیلاین با طراحی مدرن و زیبا برای نورپردازی نمای ساختمانها، پل ها و ... در فضای آزاد عرضه می گردد. بدنه مستحکم، لنزهایی با تنوع پخش نور تیز یا بیضوی و درجه حفاظت (IP66) از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لدیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M485SV96LED2830-A
نوع نصب:	نصب به دیوار با براکت، دیواری روکار، سقفی روکار، نصب به کف
کاربرد:	نورپردازی فضای آزاد
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L90
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	38
شار نوری چراغ (لومن):	4000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	105
درجه حفاظت:	IP66
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	55°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

M485SV96LED2830-A

لدیلاين - چراغ وال واشر سيستمي لدیلاين روکار طول 96


ویژگی بالاست/درايور:	Non-dimmable
ویژگی بالاست/درايور (کانال هاي خروجي):	تک کاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
اندازه (سطح مقطع) سيم و کابل:	0.5/0.75/1
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	سه خانه سايز 2.5، IP67
قابلیت ترووايرینگ:	3*1
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	آنودايز
رنگ بدنه:	-
RAL رنگ بدنه:	-
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 5 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	درجه 43*15
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.8
ابعاد(میلیمتر):	965x60x80
مقاومت مکانیکی:	IK07

M485SV96LED2830-A

لدیلاین - چراغ وال واشر سیستمی لدیلاین روکار طول 96

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	11.4	12.0	11.6	12.2	12.4	4.7	5.4	4.9	5.6	5.8	
	3H	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4	5.6	6.2	5.9	6.4	6.7	
	4H	11.2	11.8	11.5	12.1	12.3	6.4	7.0	6.7	7.2	7.5	
	6H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	6.9	7.5	7.2	7.7	8.0	
	8H	11.2	11.7	11.5	12.0	12.3	7.1	7.6	7.5	7.9	8.2	
4H	12H	11.2	11.6	11.5	11.9	12.3	7.5	7.9	7.8	8.2	8.6	
	2H	11.2	11.8	11.5	12.0	12.3	4.7	5.3	5.0	5.5	5.8	
	3H	11.1	11.6	11.5	11.9	12.2	5.7	6.2	6.1	6.5	6.8	
	4H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	6.7	7.1	7.0	7.4	7.8	
	6H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.3	7.6	7.7	8.0	8.4	
8H	8H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.2	7.5	7.8	7.9	8.2	8.6	
	12H	11.0	11.3	11.5	11.7	12.1	7.9	8.2	8.3	8.6	9.0	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	7.0	7.1	7.4	7.8	
	6H	11.0	11.2	11.5	11.7	12.1	7.3	7.6	7.8	8.0	8.4	
	8H	11.0	11.2	11.5	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
12H	12H	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1	8.1	8.3	8.6	8.7	9.2	
	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	6.7	6.9	7.1	7.3	7.8	
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	7.3	7.5	7.8	7.9	8.4	
	8H	11.0	11.1	11.4	11.6	12.1	7.6	7.8	8.1	8.3	8.7	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+6.1 / -6.6					+0.5 / -0.7					
S = 1.5H		+8.8 / -7.7					+1.4 / -1.4					
S = 2.0H		+10.8 / -8.3					+2.5 / -2.1					
Standard table		BK00					---					
Correction Summand		-7.1					---					
Corrected Glare Indices referring to 4000lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

