


M453L60LED2865

لیدسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل طول 60



معرفی محصول

چراغ خطی ضد نم و غبار لیدسیل با طراحی پیشرفته مازی نور برای محیط‌های صنعتی با نم یا غبار زیاد طراحی شده است. طراحی زیبا، عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، مقاومت مکانیکی و حرارتی زیاد، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد، نصب آسان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، سازگاری با محیط زیست و درجه حفاظت (IP65) از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لیدسیل
کد کاتالوگ / کد محصول:	M453L60LED2865
نوع نصب:	سقفی، روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ‌ها
ملاحظات کاربرد:	مناسب فقط برای فضای داخلی
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	20
شار نوری چراغ (لومن):	2600
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	130
درجه حفاظت:	IP65
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C

M453L60LED2865

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 60


حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC ایاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	نقره ای
RAL رنگ بدنه:	RAL9006
جنس سر و ته :	آلومینیومی دایکستی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	پلی کربنات
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شیاردار مات
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	مقاوم در برابر امواج فرابنفش (UV)، پخش یکنواخت نور، بازدهی زیاد نور، مقاوم در برابر خش
پخش نور:	متقارن یکنواخت
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی، مقاوم در برابر فشار
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.5
ابعاد (میلیمتر):	625x86x68
مقاومت مکانیکی:	IK07
سایر اقلام همراه چراغ:	عدد پیچ 5*50، رول پلاک، بست نصب روکار، بست نصب آویز 2
سفارشات خاص (روتین آپشن):	ترووایرینگ

M453L60LED2865

لایسیل - چراغ خطی ضد نم و غبار لایسیل طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30			
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30			
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20			
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	20.3	21.6	20.6	21.9	22.3	21.7	23.0	22.0	23.3	23.6		
	3H	21.6	22.8	22.0	23.2	23.5	23.8	25.0	24.1	25.3	25.7		
	4H	22.0	23.2	22.4	23.6	23.9	24.8	26.0	25.2	26.3	26.7		
	6H	22.3	23.4	22.7	23.8	24.1	25.9	27.0	26.3	27.4	27.8		
	8H	22.3	23.4	22.8	23.8	24.2	26.5	27.5	26.9	27.9	28.3		
	12H	22.4	23.4	22.8	23.7	24.2	27.1	28.1	27.5	28.5	28.9		
4H	2H	21.1	22.3	21.5	22.6	23.0	22.2	23.4	22.6	23.7	24.1		
	3H	22.6	23.6	23.1	24.0	24.4	24.5	25.5	24.9	25.9	26.3		
	4H	23.2	24.1	23.7	24.5	25.0	25.7	26.6	26.2	27.0	27.5		
	6H	23.6	24.3	24.0	24.8	25.3	27.0	27.8	27.5	28.2	28.7		
	8H	23.7	24.4	24.1	24.8	25.3	27.7	28.4	28.2	28.9	29.4		
	12H	23.7	24.4	24.2	24.8	25.3	28.4	29.1	28.9	29.5	30.1		
8H	4H	23.8	24.5	24.2	24.9	25.4	26.0	26.7	26.4	27.1	27.6		
	6H	24.3	24.9	24.8	25.4	25.9	27.4	28.0	28.0	28.5	29.1		
	8H	24.5	25.0	25.0	25.5	26.1	28.3	28.8	28.8	29.3	29.9		
	12H	24.6	25.0	25.1	25.6	26.2	29.2	29.6	29.7	30.2	30.7		
	4H	23.9	24.6	24.4	25.0	25.6	26.0	26.6	26.5	27.1	27.6		
	6H	24.5	25.1	25.1	25.6	26.2	27.5	28.0	28.0	28.5	29.1		
12H	8H	24.8	25.3	25.4	25.8	26.4	28.4	28.8	28.9	29.4	29.9		
Variation of the observer position for the luminaires distances S													
S = 1.0H		+0.1 / -0.1					+0.1 / -0.1						
S = 1.5H		+0.2 / -0.4					+0.2 / -0.2						
S = 2.0H		+0.4 / -0.8					+0.3 / -0.4						
Standard table		BK05					BK10						
Correction Summand		7.1					12.4						
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

