

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 350 وات 42000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی



معرفی محصول

چراغ خیابانی هلیوس L با طراحی پیشرفته مازی نور برای روشنایی بزرگراهها طراحی شده است. ساختار محکم، بادوام و آیرودینامیک و درجه حفاظت (IP66) از ویژگیهای این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

M314LULED12730-S		کد کاتالوگ/ کد محصول:
نوع نصب:	نصب عمودی به پایه، نصب به دیوار با براکت، نصب افقی به پایه	
کاربرد:	خیابانی- معابری	
نوع منبع نور:	LED	
تعداد لامپ/ ماژول:	4	
دمای رنگ نور:	3000K - Warm White	
منبع نور:	LED	
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت	
رده بندی ثبات شار نوری:	L85	
ضریب نمود رنگ:	بیش از 70	
توان چراغ (وات):	350	
شار نوری چراغ (لومن):	42000	
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	120	
درجه حفاظت:	IP66	
کلاس عایقی:	Class I	
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	+45°C	
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-40°C	
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	
فلیکر:	Flicker Free	
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Dimmable (1-10V)	


چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 350 وات 42000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	120~277 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس سوکت و پلاگ:	پلی آمید
ویژگی سوکت و پلاگ:	چهار خانه سایز 2.5
ویژگی گلند:	گلند پلی آمیدی
سایز گلند:	PG13.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	طوسی
RAL رنگ بدنه:	RAL7043
ویژگی بدنه:	محفظه تجهیزات الکتریکی مجزا نسبت به منبع نور، سیستم لولایی و جدا شدن مجموعه درب از بدنه برای نصب آسان چراغ
جنس درب:	آلومینیومی دایکستی
پوشش درب:	رنگ پودری الکترواستاتیک طوسی
جنس دیفیوزر/ شیشه:	شیشه سکوریت شده
طرح دیفیوزر/ شیشه:	تخت
ویژگی دیفیوزر/ شیشه:	به ضخامت 6 میلیمتر
جنس لنز:	اکریلیکی شفاف
پخش نور:	خیابانی
جنس نوار آبندی:	سیلیکونی
ویژگی نوار آبندی:	مقاومت حرارتی بالا، حفاظت در برابر غبار و تأمین آبندی
جنس اتصالات داخلی:	روکش گالوانیزه
جنس اتصالات خارجی:	روکش داکرومت
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
سایر مشخصات و ویژگی ها:	امکان تغییر زاویه تا +20 درجه در حالت نصب به پایه عمودی و تا -10 درجه در حالت افقی برای دستیابی به انواع پخش نور، دارای تراز تعبیه شده در چراغ به منظور نصب مناسب آن
وزن (کیلوگرم):	12.3
ابعاد (میلیمتر):	760x400x120
مقاومت مکانیکی:	IK10

M314LULED12730-S

چراغ LED خیابانی (IP66) با توان 350 وات 42000 لومن و دمای رنگ نور 3000 کلوین - طوسی

نمودار فتومتریک



نقشه فنی

