


M587MD4LED3V40-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 12 وات 1150 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلون با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی



معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره هایی به قطر مختلف عرضه می گردد و برای ساختمان های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 80 از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M587MD4LED3V40-BL
نوع نصب:	سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان، سقفی توکار - سازه پنهان
کاربرد:	ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دمای رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
برند ماژول:	Philips
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	12
شار نوری چراغ (لومن):	1150
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	96
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

M587MD4LED3V40-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 12 وات 1150 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و رفلکتور ویژه M - مشکی

Vossloh Schwabe


برند بالاست / درایور:

Flicker Free	فلیکر:
Non-dimmable	ویژگی بالاست/درایور:
On/Off, DALI, Push	حالت کنترلی قابل سفارش:
تک کاناله	ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):
220~240 VAC±10%	ولتاژ نامی تغذیه:
50/60 Hz	فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:
سیم مفتولی PVC	جنس سیم و کابل:
0.5	اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:
پلی کربنات	جنس ترمینال :
دارد	قابلیت لوپینگ:
آلومینیومی دایکستی	جنس بدنه:
رنگ پودری الکترواستاتیک	پوشش بدنه:
مشکی	رنگ بدنه:
RAL9005	RAL رنگ بدنه:
طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت	ویژگی بدنه:
پلی کربنات	جنس رفلکتور:
Vacuum coat	پوشش رفلکتور:
پلی کربنات	جنس دیفیوزر / شیشه:
نیمه شفاف	طرح دیفیوزر / شیشه:
پخش یکنواخت نور	ویژگی دیفیوزر / شیشه:
درجه 35	پخش نور:
استنلس استیل	جنس بست نصب:
طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار	ویژگی بست نصب:
نایلون و کارتن	نوع بسته بندی:
0.42	وزن (کیلوگرم):
Ø118x97	ابعاد (میلیمتر):
-	مقاومت مکانیکی:
DALI PUSH درایور کاهش توان	سفارشات خاص (روتین آپشن):

M587MD4LED3V40-BL

آرتمیس - چراغ LED دانلایت توکار دهانه 10 سانتی متر 12 وات 1150 لومن با دمای رنگ نور 4000 کلوین با ماژول VIVO و
 رفلکتور ویژه M - مشکی
 نمودار فتومتری

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	4.0	4.7	4.3	4.8	5.0	4.0	4.7	4.3	4.8	5.0	
	3H	3.9	4.5	4.2	4.7	4.9	3.9	4.5	4.2	4.7	4.9	
	4H	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	
	6H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	
	8H	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	3.7	4.2	4.0	4.5	4.8	
	12H	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7	
4H	2H	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	3.8	4.4	4.1	4.6	4.9	
	3H	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7	3.7	4.1	4.0	4.4	4.7	
	4H	3.6	4.0	4.0	4.3	4.7	3.6	4.0	4.0	4.3	4.7	
	6H	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6	3.5	3.9	3.9	4.2	4.6	
	8H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	
	12H	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	
8H	4H	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	3.5	3.8	3.9	4.2	4.6	
	6H	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	3.4	3.6	3.8	4.0	4.5	
	8H	3.4	3.5	3.8	4.0	4.4	3.4	3.5	3.8	4.0	4.4	
	12H	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	
12H	4H	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	3.5	3.7	3.9	4.1	4.5	
	6H	3.4	3.5	3.8	4.0	4.4	3.4	3.5	3.8	4.0	4.4	
	8H	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	3.3	3.4	3.8	3.9	4.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+4.8 / -8.3					+4.8 / -8.3					
S = 1.5H		+7.5 / -86.0					+7.5 / -86.0					
S = 2.0H		+9.5 / -84.0					+9.5 / -84.0					
Standard table		BK00					BK00					
Correction		-14.7					-14.7					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 1150lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

