

**M587MD6LED5V30-W**

## آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15



### معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

| | |
|---|---|
| نام چراغ: | آرتمیس |
| کد کاتالوگ/ کد محصول: | M587MD6LED5V30-W |
| نوع نصب: | سقفي توکار - سازه پنهان، سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان |
| کاربرد: | فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها، ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني |
| نوع منبع نور: | LED |
| تعداد لامپ/ ماژول: | 1 |
| دماي رنگ نور: | 3000K - Warm White |
| منبع نور: | LED |
| ثبات شار نوري: | بیش از 100.000 ساعت |
| رده بندي ثبات شار نوري: | L85 |
| ضریب نمود رنگ: | بیش از 90 |
| توان چراغ (وات): | 36 |
| شار نوري چراغ (لومن): | 3100 |
| بازدهي چراغ (لومن بر وات): | 86 |
| درجه حفاظت: | از پایین IP43 |
| کلاس عایقی: | Class II |
| بالاست/درایور: | درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9 |
| فلیکر: | Flicker Free |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

**M587MD6LED5V30-W**

## آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

| | |
|---|---|
| ویژگي بالاست/درایور: | مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable |
| حالت کنترلي قابل سفارش: | On/Off، DALI، Push |
| ویژگي بالاست/درایور (کانال هاي خروجي): | تك كاناله |
| ولتاژ نامي تغذیه: | 220~240 VAC±10% |
| فرکانس نامي ولتاژ تغذیه: | 50/60 Hz |
| جنس سیم و کابل: | سیم مفتولي PVC |
| اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل: | 0.5 |
| جنس ترمینال : | پلي کربنات |
| ویژگی ترمینال: | دوخانه سایز 2.5 |
| قابلیت لوپینگ: | دارد |
| جنس بدنه: | آلومینیومی دایکستی |
| پوشش بدنه: | رنگ پودري الکترواستاتیك |
| رنگ بدنه: | سفید |
| RAL رنگ بدنه: | RAL9003 |
| ویژگي بدنه: | طراحي ویژه براي جلوگیري از افزایش حرارت |
| جنس رفلکتور: | پلي کربنات |
| پوشش رفلکتور: | Vacuum coat |
| جنس دیفیوزر/ شیشه: | ورق اکریلیکي |
| طرح دیفیوزر/ شیشه: | شفاف |
| پخش نور: | درجه 42 |
| جنس بست نصب: | استنلس استیل |
| ویژگی بست نصب: | طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار |
| نوع بسته بندي: | نایلون و کارتن |
| وزن (کیلوگرم): | 0.65 |
| ابعاد(میلیمتر): | Ø168x130 |
| سفارشات خاص (روتین آپشن): | درایور کاهش توان DALI PUSH |


اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

## M587MD6LED5V30-W

## آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

### نمودار فتومتریک


**Glare Evaluation According to UGR**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ρ Ceiling | | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30 |
| ρ Walls | | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 |
| ρ Floor | | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Room Size X | Y | Viewing direction at right angles to lamp axis | | | | | Viewing direction parallel to lamp axis | | | | |
| 2H | 2H | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 11.4 | 12.1 | 11.7 | 12.3 | 12.5 |
| | 3H | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 12.1 | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 11.6 | 12.1 | 12.3 |
| | 4H | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 |
| | 6H | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 12.2 | 11.2 | 11.7 | 11.5 | 11.9 | 12.2 |
| | 8H | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 12.2 | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 11.9 | 12.2 |
| | 12H | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 |
| 4H | 2H | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 | 11.2 | 11.8 | 11.5 | 12.0 | 12.3 |
| | 3H | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 | 11.1 | 11.5 | 11.4 | 11.8 | 12.1 |
| | 4H | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 11.7 | 12.1 |
| | 6H | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 10.9 | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 12.0 |
| | 8H | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 |
| | 12H | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.9 |
| 8H | 4H | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 | 10.9 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 12.0 |
| | 6H | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 11.9 | 10.8 | 11.0 | 11.3 | 11.4 | 11.9 |
| | 8H | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.8 |
| | 12H | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.8 |
| 12H | 4H | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.9 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.9 |
| | 6H | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.8 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.8 |
| | 8H | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 10.7 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.8 |


Variation of the observer position for the luminaire distances S

| | | |
|---|---|---|
| S = 1.0H | +6.8 / -21.9 | +6.8 / -21.9 |
| S = 1.5H | +9.6 / -90.0 | +9.6 / -90.0 |
| S = 2.0H | +11.6 / -88.0 | +11.6 / -88.0 |
| Standard table | BK00 | BK00 |
| Correction Summand | -7.3 | -7.3 |

Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux




### نقشه فنی




Ø150-155



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.