

معرفی محصول

چراغ دانلایت گرد توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی نور در اندازه های متنوع، به صورت نصب توکار در حفره‌هایی به قطر مختلف عرضه می‌گردد و برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن مناسب است. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زندگی نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگی‌های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ / کد محصول:	M587WD6LED5V30-W
نوع نصب:	سقفی توکار - سازه پنهان، سقفی توکار - یکپارچه، سقفی توکار - سازه نمایان
کاربرد:	هتل ها و مراکز پذیرایی، گالری ها و موزه ها، ساختمان های اداری و آموزشی و درمانی، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	3000K - Warm White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	36
شار نوري چراغ (لومن):	3100
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	86
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

ویژگی بالاست/درایور: مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable


حالت کنترلی قابل سفارش:	DALI، Push، On/Off
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	دوخانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگی بدنه:	طراحی ویژه برای جلوگیری از افزایش حرارت
جنس رفلکتور:	پلی کربنات
پوشش رفلکتور:	آنودایز
جنس دیفیوزر/ شیشه:	ورق اکریلیکی
طرح دیفیوزر/ شیشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	0.65
ابعاد(میلیمتر):	Ø168x130
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 6500K، درایور کاهش توان DALI PUSH

M587WD6LED5V30-W

آرتمیس - چراغ دانلایت آرتمیس توکار دهانه 15

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	12.8	13.5	13.0	13.6	13.8	12.8	13.5	13.0	13.6	13.8
	3H	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7	12.7	13.3	13.0	13.5	13.7
	4H	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7
	6H	12.5	13.1	12.9	13.3	13.6	12.5	13.1	12.9	13.3	13.6
	8H	12.5	13.0	12.9	13.3	13.6	12.5	13.0	12.9	13.3	13.6
4H	12H	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6	12.5	13.0	12.8	13.3	13.6
	2H	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7	12.6	13.2	12.9	13.4	13.7
	3H	12.5	12.9	12.8	13.2	13.5	12.5	12.9	12.8	13.2	13.5
	4H	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5	12.4	12.8	12.8	13.1	13.5
	6H	12.4	12.7	12.8	13.1	13.4	12.4	12.7	12.8	13.1	13.4
8H	12H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	2H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	4H	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4	12.3	12.6	12.7	13.0	13.4
	6H	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3	12.2	12.5	12.7	12.9	13.3
	8H	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3	12.2	12.4	12.7	12.9	13.3
12H	12H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3
	4H	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3	12.3	12.5	12.7	12.9	13.3
	6H	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3	12.2	12.4	12.7	12.8	13.3
	8H	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3
	12H	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3	12.2	12.3	12.7	12.8	13.3
Variation of the observer position for the luminare distances S											
S = 1.0H		+5.8 / -10.6					+5.8 / -10.6				
S = 1.5H		+8.6 / -11.1					+8.6 / -11.1				
S = 2.0H		+10.6 / -11.5					+10.6 / -11.5				
Standard table		BK00					BK00				
Correction		-5.8					-5.8				
Summand											
Corrected Glare Indices referring to 3100lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

