
M587WQ15LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 15





معرفی محصول

چراغ دانلایت مربعي توکار آرتمیس (Darklight) با طراحی پیشرفته مازی‌نور برای ساختمان‌های اداری و تجاری مدرن عرضه می‌گردد. عمر طولانی قطعات روشنایی، فقدان اشعه فرابنفش (UV)، آرامش بصری، صرفه‌جویی در مصرف انرژی، فقدان زنندگي نور، سازگاری با محیط زیست و ضریب نمود رنگ بیش از 90 از ویژگي‌هاي این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	آرتمیس
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M587WQ15LED4V40-W
نوع نصب:	سقفي توکار - یکپارچه، سقفي توکار - سازه نمایان
کاربرد:	ساختمان هاي اداري و آموزشي و درماني، فروشگاه ها، هتل ها و مراکز پذیرایي، گالري ها و موزه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	1
دماي رنگ نور:	4000K - Neutral White
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L85
ضریب نمود رنگ:	بیش از 90
توان چراغ (وات):	25
شار نوري چراغ (لومن):	2600
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	104
درجه حفاظت:	از پایین IP43
کلاس عایقی:	Class II
بالاست/درایور:	درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگي بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلي قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587WQ15LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 15

ویژگي بالاست/درايور (كانال هاي خروجي):	تك كاناله
ولتاژ نامي تغذيه:	220~240 VAC±10%
فركانس نامي ولتاژ تغذيه:	50/60 Hz
جنس سيم و كابل:	سيم مفتولي PVC
اندازه (سطح مقطع) سيم و كابل:	0.5
جنس ترمينال :	پلي كربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، دوخانه سایز 2.5، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
جنس بدنه:	آلومینیومی دایکستی
پوشش بدنه:	رنگ پودري الكترواستاتيك
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9003
ویژگي بدنه:	طراحي ويژه براي جلوگيري از افزايش حرارت
جنس رفلکتور:	پلي كربنات
پوشش رفلکتور:	Vacuum coat
جنس ديفيوزر/ شيشه:	ورق اكريليكي
طرح ديفيوزر/ شيشه:	شفاف
پخش نور:	درجه 55
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندي:	نایلون و کارتن
وزن (كيلوگرم):	0.67
ابعاد(میلیمتر):	168x168x127
مقاومت مكانيكي:	-
سفارشات خاص (روتين آپشن):	درایور کاهش توان DALI PUSH

اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.

M587WQ15LED4V40-W

آرتمیس - چراغ دانلایت مربعي آرتمیس توکار حفره 15

نمودار فتومتریک


Glare Evaluation According to UGR

ρ Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
ρ Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
ρ Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X	Y	Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis				
2H	2H	11.5	12.1	11.7	12.3	12.5	11.5	12.1	11.7	12.3	12.5
	3H	11.4	12.0	11.6	12.2	12.4	11.4	12.0	11.6	12.2	12.4
	4H	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4	11.3	11.9	11.6	12.1	12.4
	6H	11.3	11.8	11.6	12.1	12.3	11.3	11.8	11.6	12.1	12.3
	8H	11.2	11.7	11.6	12.0	12.3	11.2	11.7	11.6	12.0	12.3
	12H	11.2	11.7	11.6	12.0	12.3	11.2	11.7	11.6	12.0	12.3
4H	2H	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4	11.3	11.8	11.6	12.1	12.4
	3H	11.2	11.6	11.5	11.9	12.2	11.2	11.6	11.5	11.9	12.2
	4H	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2	11.1	11.5	11.5	11.8	12.2
	6H	11.1	11.4	11.5	11.8	12.1	11.1	11.4	11.5	11.8	12.1
	8H	11.1	11.4	11.5	11.7	12.1	11.1	11.4	11.5	11.7	12.1
	12H	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1	11.1	11.3	11.5	11.7	12.1
8H	4H	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1	11.0	11.3	11.4	11.7	12.1
	6H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1
	8H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1	11.0	11.2	11.4	11.6	12.1
	12H	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1	11.0	11.1	11.5	11.6	12.1
12H	4H	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0	11.0	11.2	11.4	11.6	12.0
	6H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0
	8H	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0	10.9	11.1	11.4	11.6	12.0


Variation of the observer position for the luminaire distances S

S = 1.0H S = 1.5H S = 2.0H	+5.7 / -9.2 +8.5 / -9.6 +10.5 / -9.9	+5.7 / -9.2 +8.5 / -9.6 +10.5 / -9.9
Standard table	BK00	BK00
Correction Summand	-7.1	-7.1

Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux



نقشه فنی



اطلاعات مندرج در این بروشور همواره آخرین ویرایش مشخصات محصولات مازی نور می باشد و در عین حال
برای بهبود مستمر محصولات، مازی نور حق دارد در هر لحظه بدون اطلاع قبلی تغییراتی در محصولات ایجاد نماید.