

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457N60LED2865-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت، آویز	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
1	تعداد لامپ / ماژول:
6500K - DayLight	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
17	توان چراغ (وات):
2600	شار نوري چراغ (لومن):
153	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-20°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:
درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9	بالاست/درايور:
Flicker Free	فلیکر:


لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30
p Walls		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	30
p Floor		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	14.5	15.6	14.8	15.8	16.0	23.5	24.5	23.7	24.7	25.0	
	3H	15.8	16.8	16.1	17.0	17.3	24.8	25.8	25.2	26.1	26.3	
	4H	16.4	17.3	16.7	17.5	17.8	25.4	26.3	25.8	26.6	26.9	
	6H	16.9	17.8	17.3	18.1	18.4	25.9	26.7	26.2	27.0	27.3	
	8H	17.1	17.9	17.4	18.2	18.5	26.1	26.9	26.4	27.2	27.5	
	12H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6	
4H	2H	15.4	16.3	15.8	16.6	16.9	23.3	24.2	23.6	24.5	24.8	
	3H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.3	24.8	25.5	25.1	25.8	26.2	
	4H	17.5	18.2	17.9	18.6	18.9	25.4	26.1	25.8	26.4	26.8	
	6H	18.2	18.8	18.6	19.2	19.6	25.9	26.5	26.3	26.9	27.3	
	8H	18.4	19.0	18.9	19.4	19.8	26.1	26.7	26.6	27.1	27.5	
	12H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.3	26.8	26.8	27.2	27.6	
8H	4H	18.0	18.5	18.4	18.9	19.3	25.3	25.9	25.8	26.3	26.7	
	6H	18.8	19.2	19.3	19.7	20.1	25.9	26.4	26.4	26.8	27.2	
	8H	19.1	19.5	19.6	19.9	20.4	26.2	26.5	26.6	27.0	27.5	
	12H	19.2	19.5	19.7	20.0	20.5	26.4	26.7	26.8	27.1	27.6	
	4H	18.1	18.5	18.5	18.9	19.4	25.3	25.8	25.8	26.2	26.6	
	6H	18.9	19.3	19.4	19.7	20.2	25.9	26.3	26.4	26.7	27.2	
12H	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	
	8H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.1	26.5	26.6	26.9	27.4	
Variation of the observer position for the luminaire distances S												
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9					
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4					
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7					
Standard table		BK06					BK05					
Correction		1.8					9.4					
Summand		1.8					9.4					
Corrected Glare Indices referring to 2600lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

