

### معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ / کد محصول:	M457W60LED2865-W
نوع نصب:	آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت، نصب به لوله با براکت
کاربرد:	صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ / ماژول:	1
دماي رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوري:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندي ثبات شار نوري:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	17
شار نوري چراغ (لومن):	2400
بازدهي چراغ (لومن بر وات):	141
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دماي محیطي کارکرد:	50°C
حداقل دماي محیطي کارکرد:	-20°C
بالاست/درايور:	درايور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free


لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ، سه خانه سایز 2.5
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 90
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	1.4
ابعاد(میلیمتر):	584x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 60

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p Ceiling		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p Walls		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p Floor											
Room Size	Viewing direction at right angles to lamp axis	Viewing direction parallel to lamp axis									
X	Y										
2H	2H	22.4	23.7	22.7	23.9	24.1	20.0	21.2	20.3	21.5	21.7
	3H	23.9	25.0	24.2	25.3	25.6	20.3	21.5	20.7	21.7	22.0
	4H	24.5	25.5	24.8	25.8	26.1	20.4	21.5	20.8	21.8	22.1
	6H	24.8	25.8	25.2	26.1	26.4	20.5	21.5	20.8	21.7	22.1
	8H	24.9	25.9	25.3	26.2	26.5	20.5	21.4	20.8	21.7	22.0
12H	25.0	25.9	25.4	26.2	26.5	20.4	21.3	20.8	21.7	22.0	
4H	2H	22.7	23.7	23.0	24.0	24.3	20.7	21.8	21.1	22.1	22.4
	3H	24.2	25.1	24.6	25.5	25.8	21.4	22.3	21.8	22.7	23.0
	4H	24.9	25.7	25.3	26.0	26.4	21.6	22.4	22.0	22.7	23.1
	6H	25.3	26.0	25.8	26.4	26.8	21.6	22.3	22.0	22.7	23.1
	8H	25.5	26.1	25.9	26.5	27.0	21.6	22.3	22.1	22.7	23.1
12H	25.6	26.2	26.1	26.6	27.0	21.6	22.2	22.1	22.6	23.0	
8H	4H	25.0	25.6	25.4	26.0	26.4	22.0	22.6	22.4	23.0	23.4
	6H	25.5	26.0	26.0	26.5	26.9	22.1	22.6	22.5	23.0	23.5
	8H	25.7	26.2	26.2	26.6	27.1	22.1	22.5	22.6	23.0	23.5
	12H	25.8	26.2	26.3	26.7	27.2	22.1	22.5	22.6	22.9	23.4
12H	4H	25.0	25.5	25.4	25.9	26.4	22.0	22.6	22.5	23.0	23.4
	6H	25.5	25.9	26.0	26.4	26.9	22.1	22.6	22.6	23.0	23.5
	8H	25.7	26.1	26.2	26.6	27.1	22.2	22.5	22.6	23.0	23.5
Variation of the observer position for the luminaires distances S											
S = 1.0H		+0.2	-0.2			+0.3	-0.6				
S = 1.5H		+0.3	-0.5			+0.7	-1.2				
S = 2.0H		+0.7	-0.9			+1.2	-2.0				
Standard table		BK05				BK03					
Correction Summand		8.7				4.2					
Corrected Glare Indices referring to 2400lm Total Luminous Flux											



نقشه فنی

