


لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیمی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر - سفید



### معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنز های متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

### جدول اطلاعات فنی

نام چراغ:	لومیلاین
کد کاتالوگ/ کد محصول:	M457N115LED2865-W
نوع نصب:	نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت
کاربرد:	هایپر مارکت، فروشگاه ها، صنعتی، پارکینگ ها
نوع منبع نور:	LED
تعداد لامپ/ ماژول:	2
دمای رنگ نور:	6500K - DayLight
منبع نور:	LED
ثبات شار نوری:	بیش از 100.000 ساعت
رده بندی ثبات شار نوری:	L70
ضریب نمود رنگ:	بیش از 80
توان چراغ (وات):	32
شار نوری چراغ (لومن):	5000
بازدهی چراغ (لومن بر وات):	156
درجه حفاظت:	IP40
کلاس عایقی:	Class I
حداکثر دمای محیطی کارکرد:	50°C
حداقل دمای محیطی کارکرد:	-25°C


**لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیومی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر - سفید**

بالاست/درایور: درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9

فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/درایور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
ویژگی بالاست/درایور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال:	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	قابلیت لوبینگ، سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار
قابلیت لوبینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته:	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	درجه 30
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	2.3
ابعاد(میلیمتر):	1146x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K، باتری اضطراری

لومیلاین - چراغ LED روکار/آویز با بدنه آلومینیومی توان 32 وات 5000 لومن با دمای رنگ نور 6500 کلوین و لنز N به طول 115 سانتی متر - سفید نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR													
p Ceiling		70	70	50	50	30	p Walls		70	70	50	50	30
p Floor		20	20	20	20	20	p Walls		20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis						
2H	2H	14.6	15.6	14.8	15.8	16.1	23.5	24.6	23.8	24.8	25.0		
	3H	15.8	16.8	16.1	17.0	17.3	24.9	25.9	25.2	26.2	26.4		
	4H	16.4	17.3	16.7	17.6	17.9	25.5	26.5	25.9	26.7	27.0		
	6H	17.0	17.8	17.3	18.1	18.4	26.0	26.9	26.4	27.1	27.4		
	8H	17.1	17.9	17.5	18.2	18.5	26.2	27.0	26.5	27.3	27.6		
12H	17.2	17.9	17.5	18.2	18.6	26.3	27.1	26.7	27.4	27.7			
4H	2H	15.5	16.4	15.8	16.7	16.9	23.4	24.3	23.7	24.6	24.9		
	3H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.3	24.8	25.6	25.2	25.9	26.3		
	4H	17.6	18.3	18.0	18.6	19.0	25.5	26.2	25.9	26.5	26.9		
	6H	18.3	18.9	18.7	19.2	19.6	26.1	26.6	26.5	27.0	27.4		
	8H	18.5	19.0	18.9	19.4	19.8	26.3	26.8	26.7	27.2	27.6		
12H	18.5	19.0	19.0	19.4	19.9	26.5	27.0	26.9	27.4	27.8			
8H	4H	18.0	18.6	18.5	19.0	19.4	25.5	26.0	25.9	26.4	26.8		
	6H	18.9	19.3	19.3	19.7	20.2	26.0	26.5	26.5	26.9	27.4		
	8H	19.1	19.5	19.6	20.0	20.4	26.3	26.7	26.8	27.1	27.6		
	12H	19.2	19.6	19.7	20.0	20.5	26.5	26.8	27.0	27.3	27.8		
	4H	18.1	18.6	18.6	19.0	19.4	25.4	25.9	25.9	26.3	26.7		
12H	6H	19.0	19.4	19.4	19.8	20.3	26.0	26.4	26.5	26.8	27.3		
	8H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6		
	12H	19.3	19.6	19.8	20.1	20.6	26.3	26.6	26.8	27.1	27.6		
Variation of the observer position for the luminaire distances S													
S = 1.0H		+0.3 / -0.3					+0.7 / -0.9						
S = 1.5H		+0.5 / -0.5					+1.9 / -2.4						
S = 2.0H		+0.6 / -0.9					+3.0 / -3.7						
Standard table		BK06					---						
Correction		1.8					---						
Corrected Glare Indices referring to 5000lm Total Luminous Flux													



نقشه فنی

