

معرفی محصول

چراغ خطی LED با لنز لومیلاین با طراحی پیشرفته و مدرن مازی نور و لنزهای متنوع برای روشنایی هایپرمارکت ها - انبارها - فروشگاه های مدرن عرضه می گردد. تعداد زیادی از چراغ لومیلاین را می توان به صورت خط پیوسته نصب کرد. پخش هدفمند و یکنواخت نور، صرفه جویی در مصرف انرژی و فقدان زندگی نور از ویژگی های این چراغ است.

جدول اطلاعات فنی

لومیلاین	نام چراغ:
M457DA170LED2840-W	کد کاتالوگ / کد محصول:
نصب به لوله با براکت، آویز، سقفی روکار، نصب به دیوار با براکت	نوع نصب:
صنعتی، پارکینگ ها، هایپر مارکت، فروشگاه ها	کاربرد:
LED	نوع منبع نور:
3	تعداد لامپ / ماژول:
4000K - Neutral White	دماي رنگ نور:
LED	منبع نور:
بیش از 100.000 ساعت	ثبات شار نوري:
L70	رده بندي ثبات شار نوري:
بیش از 80	ضریب نمود رنگ:
47	توان چراغ (وات):
7500	شار نوري چراغ (لومن):
160	بازدهي چراغ (لومن بر وات):
IP40	درجه حفاظت:
Class I	کلاس عایقی:
50°C	حداکثر دماي محیطي کارکرد:
-20°C	حداقل دماي محیطي کارکرد:

M457DA170LED2840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 170


بالاست/دراپور:	دراپور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از 0.9
فلیکر:	Flicker Free
ویژگی بالاست/دراپور:	مقاوم در برابر اتصال کوتاه، Non-dimmable
حالت کنترلی قابل سفارش:	On/Off، DALI، Push
ویژگی بالاست/دراپور (کانال های خروجی):	تک کاناله
ولتاژ نامی تغذیه:	220~240 VAC±10%
فرکانس نامی ولتاژ تغذیه:	50/60 Hz
جنس سیم و کابل:	سیم مفتولی PVC الیاف دار
اندازه (سطح مقطع) سیم و کابل:	0.5
جنس ترمینال :	پلی کربنات
ویژگی ترمینال:	سه خانه سایز 2.5، اتصال سیم بدون نیاز به ابزار، قابلیت لوپینگ
قابلیت لوپینگ:	دارد
جنس بدنه:	پروفیل آلومینیومی اکسترودی
پوشش بدنه:	رنگ پودری الکترواستاتیک
رنگ بدنه:	سفید
RAL رنگ بدنه:	RAL9016
جنس سر و ته :	پلی کربنات
جنس لنز:	پلی کربناتی شفاف
پخش نور:	نامتقارن دوطرفه
جنس بست نصب:	استنلس استیل
ویژگی بست نصب:	طراحی ویژه برای نصب آسان و مطمئن چراغ بدون نیاز به ابزار
نوع بسته بندی:	نایلون و کارتن
وزن (کیلوگرم):	3.1
ابعاد(میلیمتر):	1708x73x75
مقاومت مکانیکی:	-
سفارشات خاص (روتین آپشن):	دمای رنگ نور 3000K

M457DA170LED2840-W

لومیلاین - چراغ خطی لومیلاین طول 170

نمودار فتومتریک

Glare Evaluation According to UGR												
p Ceiling	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	30
p Walls	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30
p Floor	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Room Size X Y		Viewing direction at right angles to lamp axis					Viewing direction parallel to lamp axis					
2H	2H	18.6	19.8	18.9	20.0	20.2	23.5	24.7	23.8	24.9	25.1	
	3H	19.0	20.1	19.3	20.3	20.6	25.0	26.0	25.3	26.3	26.5	
	4H	19.1	20.1	19.5	20.4	20.7	25.5	26.5	25.8	26.8	27.1	
	6H	19.1	20.1	19.5	20.4	20.7	25.9	26.8	26.3	27.1	27.4	
	8H	19.1	20.0	19.5	20.3	20.6	26.0	26.9	26.4	27.2	27.6	
4H	12H	19.1	19.9	19.5	20.3	20.6	26.1	27.0	26.5	27.3	27.6	
	2H	19.5	20.5	19.8	20.8	21.0	23.5	24.5	23.8	24.8	25.1	
	3H	20.0	20.9	20.4	21.2	21.5	25.1	26.0	25.5	26.3	26.6	
	4H	20.2	21.0	20.6	21.3	21.7	25.8	26.5	26.2	26.9	27.2	
	6H	20.3	20.9	20.7	21.3	21.7	26.3	26.9	26.7	27.3	27.7	
8H	8H	20.3	20.9	20.7	21.2	21.7	26.5	27.1	26.9	27.5	27.9	
	12H	20.2	20.8	20.7	21.2	21.6	26.6	27.2	27.1	27.6	28.0	
	4H	20.5	21.1	20.9	21.5	21.9	25.7	26.3	26.2	26.7	27.1	
	6H	20.6	21.1	21.1	21.5	22.0	26.3	26.8	26.7	27.2	27.7	
	8H	20.6	21.1	21.1	21.5	22.0	26.5	26.9	27.0	27.4	27.9	
12H	12H	20.6	21.0	21.1	21.4	21.9	26.7	27.1	27.2	27.6	28.1	
	4H	20.6	21.1	21.0	21.5	21.9	25.7	26.2	26.1	26.6	27.1	
	6H	20.7	21.1	21.2	21.5	22.0	26.3	26.7	26.7	27.1	27.6	
	8H	20.7	21.1	21.2	21.5	22.0	26.5	26.9	27.0	27.3	27.8	
	Variation of the observer position for the luminaire distances S											
S = 1.0H		+0.8 / -0.9					+0.5 / -0.6					
S = 1.5H		+1.2 / -1.6					+0.7 / -0.8					
S = 2.0H		+1.8 / -2.8					+1.3 / -1.1					
Standard table		BK02					BK05					
Correction		2.4					9.6					
Summand												
Corrected Glare Indices referring to 7500lm Total Luminous Flux												



نقشه فنی

